

PRO PIKASILOTE

1.6.2015

Tuotekuvaus	PRO PIKASILOTE on käyttövalmis hienojakoinen nopeasti kuivuva akryylitasoite sisätiläkäyttöön. Se on erittäin helppo levittää ja hioa. Se voidaan maalata vesipohjaisilla maaleilla. Liuotinpohjaisia maaleja käytettäessä suositellaan testin tekemistä kiilto-ominaisuuden säilymisen selvittämiseksi.
Maalaustuoteryhmä	82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Käyttökohteet	Tuote soveltuu puupinnoilla, kipsissä, betonissa, kipsilevyssä jne. olevien pienten halkeamien ja naarmujen täyttöön sisätiloissa. Kevyesti hiomalla aikaansaadaan sileä pinta.
Tyyppi	Akryylipohjainen tasoite
Väri	Valkoinen
Olomuoto	Pasta, hyytelömäinen
Ominaispaino	n. 1,9 kg/l, SFS 3635
Partikkelikoko	Max 0,1 mm
Kerrospaksuus	0-3 mm
Säilyvyys	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä. Suojeltava jäätymiseltä.
Maalattavuus	Kovettunut tasoite voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla
Vedenkesto	Tuote ei ole vedenkestävä, mutta sitä voidaan käyttää märkätiloissa maalattuna.
Pakkauskoot	0,75 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Valmistelu:	Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtohiukkasista. Käytettäessä metallille pinta on esikäsiteltävä pohjamaalilla.
Levitys:	<p>PRO PIKASILOTE levitetään lastalla 0–3 mm paksuiseksi kerrokseksi. Syviin koloihin ja reikiin tasoite levitetään useassa kerroksessa, joiden annetaan kuivua ennen uutta levitystä.</p> <p>Jos uusi kerros levitetään liian nopeasti, kutistumisen ja halkeamien riski kasvaa.</p>
Kuivumisaika:	Pintakuiva 10 minuutissa. Voidaan hioa 1 tunnin ja maalata 3–5 tunnin jälkeen riippuen pintamateriaalista, lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmanvaihdosta jne.
Puhdistus:	Puhdista työvälineet ja iho vedellä. Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain mekaanisesti tai liottamalla vedellä.
Tuoteturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.