

ISÄNNÄN PUNAMULTA

25.11.2016

| | |
|----------------------------|--|
| Tyyppi | Aito, perinteinen punamultamaali, joka muodostaa hengittävän pinnan ja kuluu vähitellen vuosien myötä. |
| Maalaustuoteryhmä | 465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13 |
| Soveltuvuus | Uusien ja ennen punamultamaalilla maalattujen sahalautojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu öljy- tai lateksimaaleilla maalattujen eikä höylälautapintojen maalaamiseen. |
| Käyttökohteet | Asuin- ja talousrakennusten sahalautapintaiset ja karkeat hirsipintaiset ulkoseinät. Puutalot, kesämökkit, leikkimökkit, talousrakennukset jne. |
| Riittoisuus | 3-5 m ² /l |
| Kiiltoryhmä | Täyshimmeä 6 (RT-luokitus) |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 33 tilavuus% |
| Pigmentti | Aito luonnon punamulta (20 paino%) |
| Tiheys | 1,16 – 1,19 kg, SFS 3635 |
| Ohenne | Vesi |
| Levitysmenetelmät | Maalaus siveltimellä tai harjalla. |
| Kuivumisaika | Pölykuiva n. 4 h Seuraava käsittely 24 h (+23 °C, ilman suht.kost 80 %) |
| Maalausolosuhteet | Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja lämpötilan +5 °C sekä suhteellinen kosteus alle 80 %, myös maalin kuivumisen aikana. Älä aloita maalausta sateen uhatessa eikä suorassa auringonpaisteessa. |
| Värisävyt | Falupunainen |
| Varastointi | Suojeltava pakkaselta. |
| Pakkauskoot | 10 l |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

| | |
|-----------------------------------|---|
| Esikäsittely | Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. |
| Maalaamattomat pinnat | Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti liasta ja pölystä harjaamalla. |
| Aikaisemmin maalattu pinta | <p>Aikaisemmin punamullalla maalatut pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki irtonainen vanha maali on poistettava käyttämällä teräsharjaa. Mahdollinen home poistetaan sopivalla homepesuaineella ohjeen mukaan.</p> |
| Maalaus | Sekoita Isännän Punamulta hyvin ennen käyttöä. Levitä siveltimellä tai harjalla. Maalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa. Yleensä kertamaalaus riittää hyvän peittokyvyn ansiosta. |
| Työvälineiden pesu | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä |
| Tuoteturvallisuus | Varoitus. Haitallista nieltynä. Sisältää Rauta(II)sulfaattimonohydraatti <2,5 % ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni <0,05 %. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pesevy huolellisesti käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Huuho suu. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. |
| Kuljetus | Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA) |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.