

**PUUÖLJY AQUA****24.8.2015**

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen puuöljy puupinnoille ulkona. Antaa puulle likaa ja kosteutta hylkivän kuultavan ja kauniin pinnan. Sävytetty Puuöljy Aqua ehkäisee puupinnan halkeilua ja harmaantumista.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
<b>Käyttökohteet</b>	Soveltuu uusille ja aikaisemmin öljytyille pihakalusteille, terasseille ja laitureille ulkona. Sopii painekyllästetyille, lämpökäsitellyille ja käsittelemättömälle puulle.
<b>Riittoisuus</b>	6 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 20 til. %
<b>Tiheys</b>	n. 1,0 kg/l
<b>Ohenne ja työvälineiden pesu</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Sively, ruiskutus tai kasto
<b>Kuivumisaika</b>	16 - 24 tuntia (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)
<b>Maalausolosuhteet</b>	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Jos lämpötila on alhaisempi ja ilman suhteellinen kosteus korkeampi, kuivumisaika pitenee. Käsitelty pinta saavuttaa normaaliolosuhteissa kulutuskestävyyden viikon kuluttua.
<b>Sävytys</b>	Väritön, sekä vakiosävyt kelo ja ruskea. Väritön Puuöljy Aqua voidaan sävyttää yleisimpien kuullote- ja puuöljyvärikarttojen sävyihin.
<b>Varastointi</b>	3 vuotta tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Varastointilämpötila +5 °C - +40 °C. Suojattava pakkaselta.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

**KÄYTTÖOHJEET**

<b>Esikäsittely</b>	Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aines teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet pinnat käsitellään Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitäpätillä. Paineekyllästetyn puun annetaan ennen käsittelyä kuivua vähintään 6 kuukautta.
<b>Käsittely</b>	Puuöljy Aqua sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Öljy levitetään siveltimellä, sienellä tai rievulla. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymätön öljy pois. Käsittele 1 – 2 kertaan alustan huokoisuudesta riippuen. Käsittely uusitaan tarvittaessa 1 – 2 vuoden välein.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tuote sisältää 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2Hisotiatsol-3-oni (<0,5%); Kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011).
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC.
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.