

PUUTERVA**31.10.2016**

Tuotetyyppi	Puuterva on 100 % mäntytervaa, joka on valmistettu puun kannoista ja rungon alaosasta, jossa pihkapitoisuus on korkea. Tuote imeytyy hyvin puuhun suojaten sitä kosteudelta. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja vettähylykivän pinnan.
Käyttökohteet	Puutervaa voidaan käyttää veneiden, hirsien, pylväiden, aitojen ja köysien kyllästämiseen. Tervaa voi tarvittaessa laimentaa havupuutärsäpäillä puuhun imeytymisen tehostamiseksi aina 20 tilavuusprosenttiin asti. Ei sovellu lakatuille tai maalatuille pinnoille.
Riittoisuus	2-10 m ² /l
Levitysmenetelmät	Sivellin, pyyhe tai sieni
Kuivumisaika	Ei kuivu vaan imeytyy puuhun. Imeytymisen jälkeen puun pinta tuntuu koskettaessa kuivalta. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan.
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsitteilyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Värisävyt	Tummanruskea. Pinnan lopullinen sävy riippuu levitettävien kerrosten määrästä ja käsiteltävän puun väristä.
Varastointi	Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta.
Pakkauskoot	1 l ja 3 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

- Pintojen esivalmistelu** Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu liasta, rasvasta ja pölystä. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sinerrys on poistettava ennen käsittelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai lakatuilta pinnoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä.
- Käsittely** Tarvittaessa tuotetta laimennetaan havupuutärpätillä. HUOM! Älä käytä lakkabensiiniä. Ennen käyttöä tuote on sekoitettava hyvin. Levitetään pinnoille siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä. Aine levitetään pinnoille tasaisesti, reunasta reunaan pitkin puunsyötä. Puuosien kärjet tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan pyyhkeellä. Pinnoille levitetään yksi tai useampi kerros, puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen. Ympärivuotisesti sääolosuhteille altistuvat pinnat on suositeltavaa käsitellä vuosittain.
- Työvälineiden pesu** Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutärpätillä. Työvälineiden pesuun käy myös mineraalitärpätti.
- Tuoteturvallisuus** **Varoitus.** Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.
- Kuljetus** VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.