

VOIMA PEITTOSUOJA

1.6.2015

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, puolihimmeä peittosuoja puupinnoille ulkokäyttöön. Huippuluokan homesuojaus Home Proof -teknologialla.
Maalaustuoteryhmä	463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13
Käyttökohteet	Ulkokäyttöön uusille ja aiemmin maalatuille puupinnoille. Sahatut ja höylätyt puupinnat, puutalot, huvilat, kesämökkit, aidat ja erityyppiset ulkorakennukset.
Riittoisuus	Sahalaudalle 4-6 m ² /l Höylälaudalle 8-10 m ² /l
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)
Kuiva-ainetilavuus	n. 36 %
Tiheys	n. 1,2 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä tai ruiskulla.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 1 h Seuraava käsittely 2-4 h (+ 23°C, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on + 5°C. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.
Värisävyt	Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja sävytettävä ennen käyttöä. A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään yleisimpien ulkomaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
Varastointi	Ei palava. Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Maalaamaton pinta

Puhdista pinnat liasta, pölystä sekä mahdollisesta homeesta. Pohjusta pinnat pohjusteella. Käsittele metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla. Pohjamaalaa kertaalleen.

Aikaisemmin maalattu pinta

Puhdista pinnat huolellisesti liasta ja pölystä sekä irtoneisesta vanhasta maalista teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Puhdista homeiset pinnat pesuaineella. Käsittele puupuhtaat pinnat pohjusteella sekä pohjamaalaa kertaalleen.

Maalaus

Sekoita Voima Peittosuoja hyvin ennen käyttöä ja maalaa 1-2 kertaan.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.

Tuoteturvallisuus

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1), Terbutryni <0,1 %, Karbendatsiimi <0,1 % ja 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti <0,03 %. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.