


BLOCKER ERISTEMAALI**13.12.2019**

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Tuotetyyppi | Himmeä, vesiohenteinen läpilyöntiä estävä eristemaali sisäkäyttöön. Estää tehokkaasti mm. noki-, nikotiini-, vesivaurio- ja ruostejälkien tunkeutumista pintamaalin läpi. Erinomainen peittokyky ja tartunta. |  |
| Käyttökohteet | Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa: betoni-, rappaus-, tiili-, tasoite-, lastulevy-, puu-, paneeli-, hirsi- ja puukuitulevypinnat. Ongelmallisille seinä- ja kattopinnoille, joissa on läpilyöntiriski, esim. porraskäytävät, käytävät, hotellien sisätilat, keittiöiden katot ym. Eristää tehokkaasti mm. noki-, nikotiini-, vesivaurio-, ruoste- ja tussijäljet. Erinomainen peittokyky ja tartunta erilaisiin pintoihin. Soveltuu niin uusille kuin aiemmin maalatuillekin pinnoille, myös aiemmin alkydimaalilla maalatuille pinnoille. Ei estä puun uuteaineiden läpilyöntiä. | |
| Maalautuoteryhmä | 214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03 | |
| Riittoisuus | 8 - 12 m ² /l | |
| Kiiltoryhmä | Himmeä, 5 (RT-luokitus) | |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 41 %. | |
| Ohenne | Vesi | |
| Levitysmenetelmät | Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til.%. | |
| Kuivumisaika | Kosketuskuiva | n. 0,5 tuntia |
| | Seuraava käsittely | 1-2 tuntia |
| | (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %) | |
| Maalausolosuhteet | Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on +5°C. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja pölytön. | |
| Värisävyt | Valkoinen. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää sisämaalivärikarttojen mukaisiin vaaleisiin (A-pohja) sävyihin. | |
| Varastointi ja säilytys | Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. | |
| Pakkauskoot | 2,7 l ja 9 l | |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Maalaamaton pinta Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalatut pinnat Eskaro BioClean Maalarinpesulla käyttöohjeen mukaan. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalaus

Sekoita Eskaro Blocker Eristemaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä ja maalaa 1-2 kertaan.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.

Tuoteturvallisuus

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni , 5-Kloori-2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.