

PUUÖLJY**1.6.2015**

Tuotetyyppi	Liutoinohenteinen puuöljy puupinnoille ulkona. Antaa puulle vettähyökyvän, kuultavan ja kauniin pinnan.	
Maalaustuoteryhmä	741 Liutoehenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14	
Käyttökohteet	Sahatun ja höylätyn puun käsittelyyn ulkona. Soveltuu painekyllästetyille, uusille ja aikaisemmin puuöljyllä tai kuullotteella käsitellyille pinnoille. Terrassit, laiturit, puutarhakalusteet, puuritulat ym.	
Riittoisuus	Sahalauta	3-6 m ² /l
	Höylätty puu	7-10 m ² /l
Kuiva-ainepitoisuus	n. 20 til. %	
Tiheys	n. 0,8 kg/l	
Ohenne	Mineraalitärpätti	
Levitysmenetelmät	Sively, ruiskutus tai kasto	
Kuivumisaika	n. 1 vrk (+ 23 °C, ilman suht. kosteus 50 %)	
Maalausolosuhteet	Käsittävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.	
Värisävyt	Väritön Puuöljy voidaan sävyttää yleisimpien kuullote- ja puuöljyvärikarttojen sävyihin. Vakiosävy ruskea.	
Pakkauskoot	0,9, 2,7 ja 9 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely	Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet pinnat käsitellään Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä.
Maalaus	Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Öljy levitetään siveltimellä, sienellä tai rievulla. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymätön öljy pois. Käsittele 1 – 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Kärittely uusitaan 1 – 2 vuoden välein tarvittaessa.
Työvälineiden pesu	Mineraalitärpätti
Tuoteturvallisuus	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (<0,06 %). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 700 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC
Kuljetus	LUOKKA 9 PG III UN No 3082

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.