

Vesiohenteinen pohjustepuunsuoja puupinnoille lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan. Sisältää 0,75 paino-% 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaattia (IPBC) ja 0,24 paino-% propikonatsolia

Käyttövalmis vesiohenteinen pohjustepuunsuoja, joka muodostaa tehokkaan suojan lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan ennen varsinaista pintakäsittelyä. Tämä puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8) on hyväksytty biosididirektiivin 98/8/EY määräysten mukaisesti. Valmisteen hyväksymisnumero FINBP20122405. Käytä biosidejä aina turvallisesti. Lue etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Käyttökohteet: Puuosat sisällä ja ulkona (käyttöluokat 2 ja 3). Voidaan käyttää maanpinnan yläpuolelle jääviin puuosiin, kuten ikkunan karmeihin, ulko-oviin, ulkoverhoiluun, aitoihin, räystäsiin ja autokatoksiin. Valmistetta ei saa levittää sisällä. Valmistella käsiteltyä puuta saa käyttää sisätiloissa vain ikkunapuitteissa ja ulko-ovissa. Ei saa käyttää puuosiin, jotka ovat suoraan kosketuksissa maahan tai veteen, eikä meriympäristössä.

Käyttöohje: Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Sivele, telaa tai ruiskuta. Älä käytä valmistetta sateella tai jos sadetta on odotettavissa seuraavien 24 tunnin aikana. Valmistella käsitelty pinta tulee pintakäsittelä esimerkiksi maalaamalla. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

Käsittelimätön pinta: Poista pöly ja kaikki irtoava aines ja pohjusta kertaalleen.

Aikaisemmin käsitelty pinta: Puhdista pinnat huolellisesti liasta ja pölystä sekä irtonaisesta vanhasta maalista/kuullotteesta teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Puhdista homeiset pinnat Julkisivu- ja homepesulla. Käsittele puupuhtaat pinnat pohjusteella kertaalleen.

Käsittelyolosuhteet: Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Lämpötilan on levityksen ja kuivumisen aikana oltava yli 5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %

Kuivumisaika: Käsittelykuiva ja pintakäsittelyvalmis n. 24 tuntia.

Työvälineiden puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä ja miedolla saippualla.

Varastointi: Säilytä valmistetta vain alkuperäisessä pakkauksessaan tiiviisti suljettuna. Säilytä valmiste turvallisessa paikassa. Varjeltava jäätymiseltä.

Riittoisuus: 5 m²/l

Maalaustuoteryhmä: 131 Vesiohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön

Sävytys: Väritön, ei sävytetä

Valmisteen ja pakkauksen hävitys:

Selvitä uusiokäyttömahdollisuudet. Pakkaa valmisjätteet. Sulje ja merkitse jäteastiat sekä likaiset tyhjät astiat. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen. Kun likaisia tyhjiä säiliöitä annetaan kuljetettavaksi, vastaanottajaa on varoitettava vaaroista, joita jämet voivat mahdollisesti aiheuttaa. Valmisteen säilyvyysaika normaaleissa olosuhteissa on kaksi vuotta.

Luokitus: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää IPBC:tä (0,75 %) ja propikonatsolia (0,24 %). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Ensiapu: Jos valmistetta on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Jos valmistetta joutuu iholle, pestävä välittömästi runsaalla vedellä. Riisu tahriintunut vaatetus. Jos valmistetta joutuu silmiin: Huuhtelee välittömästi vedellä (mieluiten silmänpesulaitteella) vähintään 5 minuutin ajan silmäluomia auki pitäen. Poista piilolinssit. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon. Hengitys: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkärin hoitoon.

Varotoimenpiteet: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varottava valmisteen joutumista iholle ja silmiin. Suositellaan suojavaatetuksen ja suojakäsineiden käyttämistä. Teollisuus- ja ammattikäytössä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta tulee käyttää aina. Pese kädet ja valmisteele altistunut iho ennen aterioita ja valmisteen käytön jälkeen. Käytä valmistetta vain käyttöohjeissa ja myyntipäällyksessä kuvatulla tavalla. Käytä valmistetta vain puunsuoja-aineena. Ei saa käyttää puuhun, joka joutuu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden tai eläinravinnon kanssa. Vesieliöiden suojelemiseksi valmistetta ei saa käyttää vesistöjen (joet, järvet jne.) välittömässä läheisyydessä. Jos käytät valmistetta ulkona, suojaa maa esim. muovilla. Teollisuuskäyttäjää koskevat lisävaatimukset: Äskettäin käsitelty puu on peitettävä tai asetettava kovalle, läpäisemättömälle alustalle, jotta valmistetta ei pääse maaperään tai vesistöön. Mahdolliset päästöt on kerättävä talteen uusiokäyttöä tai asianmukaista hävittämistä varten. Käsitellyn puun mukana on toimitettava ohje: "Käsitelty puu on pintakäsiteltävä esimerkiksi maalaamalla. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa".

ESKARO GROUP AB Sweden
ESKARO OY, Vanha Porintie 1890
03400 Vihti, Finland
Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi
www.eskaro.com

VOC: EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130 g/l (2010). Tämä valmiste sisältää max 130 g/l VOC

VOIMA AQUA TRÄSKYDDSMEDEL

Vattenbaserat träskyddsmedel för träytor som skyddar mot röta och blånad.

Vattenbaserat träskyddsmedel som ger ett effektivt skydd mot röta och blånad. Basgrundering används före slutlig ytbehandling. Detta träskyddsmedel (ingår i produktgrupp 8) har godkänts enligt reglerna i Biociddirektivet 98/8/EG. Produktgodkänningsnummer FINBP20122405. Använd biocider vid alla tillfällen på ett säkert sätt. Läs etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde: Trädelar inom- och utomhus (användningsklass 2 och 3). Träskyddsmedlet kan användas på träkomponenter som befinner sig ovanför markytan såsom fönster, ytterdörrar, fasader, staket, takfötter och bilskjul. Produkten får inte appliceras inomhus. Behandlat trä får användas inomhus men endast vid fönsterkarmar och ytterdörrar. Får inte användas på träytor som vidrör marken, vatten eller i havsmiljö.

Bruksanvisning: Rör om väl före användning. Använd pensel, rulla eller spruta. Använd inte produkten då det regnar eller då det väntas regn under följande 24 timmar. Yta som ska behandlas med ämnet bör ytbehandlas t.ex. målas. Ytbehandlingen bör kontinuerligt uppehållas.

Nya ytor: Rengör ytorna från smuts, damm och allt löst sittande material. Grundera sedan en gång.

Tidigare behandlade ytor: Rengör ytorna från smuts, damm och löst sittande färg/lasyr med en skrapa eller stålborste. Avlägsna mögel med Julkisivu- ja homepesuaine. Grundera en gång.

Behandlingsförhållanden: Ytan som skall behandlas bör vara torr och ren. Vid applicering samt under torkning bör temperaturen vara över 5°C och luftens relativa fuktighet under 80%.

Torkningstid: Hanterbar och redo för top coat efter ca 24h.

Rengöring av verktyg: Genast efter användning med vatten och mild tvål.

Förvaring: Förvara produkten väl tillsluten endast i sin originalförpackning. Bevara produkten på en säker plats. Förvara väl tillsluten och skyddad från kyla.

Drygghet: 5 m²/l

Färgmaterialgrupp: 131

Nyansering: Färglös, nyanseras ej.

Avfallshantering av produkt och förpackning: Ta reda på möjligheterna för återvinning. Packa avfall som är färdigt för att kastas. Behållare med avfall samt behållare som är smutsiga bör stängas och markeras. Hantera innehållet som farligt avfall och själva behållaren som blandavfall eller leverera den till metallinsamling. Då tomma smutsiga behållare skall transporteras, måste transporteraren varnas för eventuella faror som kan uppstå av överlopps ämne. produktens Förvaringstid är i normalförhållanden två år.

Klassificering: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller IPBC (0,75 %) och propikonazol (0,24%). Kan utlösa en allergisk reaktion.

Första hjälp

Vid förtäring av produkten skall kräkning inte framkallas: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Vid hudkontakt med produkten: tvätta genast med rikligt med vatten. Avlägsna nersmutsade kläder. Vid ögonkontakt: skölj genast med vatten (helst med ögonskölj) i minst 5 minuter med öppna ögon. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår. Vid inandning bör man söka sig till frisk luft. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

Försiktighetsåtgärd

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med huden och ögonen. Användning av skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas. Vid yrkesmässigt och industriellt bruk bör skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd alltid användas. Tvätta händer och utsatt hud före måltider och efter användning. Använda produkten endast på ett sätt som bruksanvisningen beskriver. Använd produkten endast som ett träskyddsämne. Får inte användas på trä som kommer i direkt kontakt med livsmedel och djurfoder. För att skydda vattenorganismer bör produkten inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (floder, sjöar, etc.). Om produkten används utomhus bör marken skyddas med t.ex. plast. Ytterligare krav vid yrkesmässig användning: nyligen behandlat virke måste efter behandlingen övertäckas eller placeras på en hård ogenomtränglig yta för att förhindra utsläpp i mark eller vatten. Eventuella utsläpp måste samlas ihop för återanvändning eller lämplig avfallshantering. Tillsammans med behandlat trä bör det finnas instruktioner: "behandlat trä ska ytbehandlas genom t.ex. målning. Ytbehandlingen bör kontinuerligt uppehållas".

ESKARO GROUP AB Sweden
ESKARO OY, Vanha Porintie 1890
03400 Vihti, Finland
Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi
www.eskaro.com

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC