

**BLOCKER ERISTEMAALI**

1.6.2015

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen, himmeä läpilyöntiä estävä eristemaali sisäkäyttöön.
<b>Käyttökohteet</b>	Porraskäytävät, käytävät, hotellien sisätilat, keittiöiden katot ym. Eristää tehokkaasti savu-, nikotiini-, karsta-, vesivaurio-, ruoste-, ym. jäljet. Maalilla on hyvät peitto-ominaisuudet sekä tarttumiskyky erilaisiin pintoihin. Sopii myös aikaisemmin alkydimaalilla maalatuille pinnoille.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03
<b>Riittoisuus</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiiltoryhmä</b>	Himmeä, 5 (RT-luokitus)
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 41 %.
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus siveltimellä tai telalla.
<b>Kuivumisaika</b>	Seuraava käsittely 1-2 h (+23°C, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %)
<b>Maalausolosuhteet</b>	Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on +5°C. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja pölytön.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen perusmaali. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää sisämaalikarttojen mukaisiin sävyihin.
<b>Varastointi</b>	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
<b>Pakkauskoot</b>	2,7 l ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

### Esikäsittely

**Maalaamaton pinta** Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

### Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

### Maalaus

Sekoita Blocker Eristemaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä ja maalaa 1-2 kertaan.

### Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.

### Tuoteturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

### VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

### Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.