

PUNAMAALI

1.6.2015

Tyyppi	Öljypohjainen, vesiohenteinen punamaali.
Maalaustarvikeryhmä	464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13
Käyttökohteet	Maalamattomien tai aikaisemmin punamaalilla maalattujen sahalautapintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn. Säänkestävä maali talousrakennusten kuten aittojen, navettojen, vajojen ja latojen maalaukseen.
Erikoisominaisuudet	Vanhan punamullan ulkonäön antava tuote, jossa ei ole perinteiseen maaliin liittyviä hankaluuksia. Maalin tarttuvuus on hyvä ja se estää tehokkaasti veden tunkeutumisen puuhun.
Riittoisuus	Sahatulla pinnalla noin 5 m ² /l.
Kiiltoryhmä	Täyshimmeä 6 (RT-luokitus).
Tiheys	n. 1.4 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä tai harjalla.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 1 h Seuraava käsittely n. 4 h (+ 23 °C, ilman suht.kost 80 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja lämpötilan vähintään +8 °C sekä suhteellinen kosteus alle 80 %, myös maalin kuivumisen aikana.
Värisävyt	Punainen
Pakkauskoot	10 L

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittele

Maalaamattomat pinnat Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti liasta ja pölystä harjaamalla. Maalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa.

Aikaisemmin maalattu pinta Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki irtonainen ja hilseilevä vanha maali on poistettava käyttämällä teräsharjaa. Mahdollinen home poistetaan homepoistoaineella ohjeiden mukaan. Valmiiksimalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa.

Maalaus Sekoita Punamaali hyvin ennen käyttöä. Levitä siveltimellä tai harjalla.

Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Tuoteturvallisuus Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilösuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tämä maali sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee kuivaa kalvoa. Sisältää: Terbutryyni, karbendatsiimi ja 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti.

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 130g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus Suojeltava jäätymiseltä

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.