

VENELAKKA**1.6.2015**

Tuotetyyppi	Liutinohenteinen, kulutusta kestävä, UV-suojaa sisältävä uretaanialkydilakka puupinnoille ulkona ja sisällä.
Maalaustuoteryhmä	549 Muut liuteohenteiset lakat ulkokäyttöön RL 11...13
Käyttökohteet	Puuveneet. Voidaan käyttää myös ikkunoiden karmeihin ja muille puupinnoille.
Riittoisuus	12 - 14 m ² /l.
Kiiltoryhmä	Puolikiiltävä 3 ja Kiiltävä 2
Kuiva-ainepitoisuus	n. 52 %
Tiheys	n. 0,9 kg/l
Ohenne	Mineraalitärpätti
Levitysmenetelmä	Sively
Kuivumisaika	Pölykuiva 4 h Seuraava käsittely 18 h (+20 °C, ilman suht.kosteus RH 50%)
Lakkausolosuhteet	Lakattavan pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C, puun suhteellisen kosteuden alle 18 % sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Varastointi	Kuivassa ja viileässä tilassa. Kestää kylmäkuljetuksen ja -varastoinnin.
Pakkauskoot	0,9 L, 2,7 L ja 9 L

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittele Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä

Uusi pinta Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä.

Aikaisemmin käsitelty pinta

Hyväkuntoinen pinta pestään Maalarinpesulla ja huuhdotaan vedellä. Pinta hiotaan koko alaltaan karheaksi ja hiontapöly poistetaan. Huonokuntoisesta pinnasta poistetaan vanha lakkaus kaapimalla, pinta hiotaan sileäksi kauttaaltaan ja hiontapöly poistetaan.

Lakkaus Pohjustuslakkaus suoritetaan n. 20 % mineraalitärpätillä ohennetulla lakalla. Viimeistelylakkaukset ohentamattomalla lakalla, ulkopuolinen käsittely 2-3 kertaa, sisäpuolinen 1-2 kertaa. Suorita kevyt väliahionta jokaisen lakkauksen jälkeen.

Työvälineiden pesu Mineraalitärpätti

Tuoteturvallisuus Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää etyyliimetyyliketoksiimi, kobolttioktoaatti, oktabentsoni, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011).

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 500g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max. 500 g/l VOC

Kuljetus VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.