

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Tuotetyyppi | Himmeä vesiohenteinen sisäseinämaali. Edullinen ja helppo työstää, ammattilaisen valinta. |  |
| Maalaustuoteryhmä | 314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04 | |
| Käyttökohteet | Uudet ja aiemmin maalatut sisäseinät ja –katot kuivissa sisätiloissa. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevy pinnoille. |  |
| Riittoisuus | Maalatut pinnat 10-12 m ² /l Levy-, tasoite- ja tapettipinnoille 7-9 m ² /l Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m ² /l | |
| Kiiltoryhmä | 5, Himmeä (RT-luokitus) | |
| Kuiva-ainetilavuus | n. 50 %. | |
| Tiheys | n.1,3 kg/l, SFS 3635 | |
| Ohenne | Vesi | |
| Levitysmenetelmät | Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til. %. | |
| Kuivumisaika | Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia Seuraava käsittely 1-2 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %) | |
| Maalausolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. | |
| Vesirasitus | Kestää yli 5000 harjausta | |
| Märkähankauskestävyys | SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998 | |
| Kemikaalikestävyys | Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita. | |
| Lämmönkestävyys | 85 °C, SFS 3757 | |
| Värisävyt | Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä. Sävytetään sisämaalivärikarttojen mukaisiin sävyihin sävytyspastoilla. | |
| Varastointi ja säilytys | Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. | |
| Pakkauskoot | 0,9l, 2,7l, 9 ja 18 L | |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittele

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa EASY 3:lla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus EASY 7:lla.

Aikaisemmin maalattu pinta

Pese aiemmin maalatut pinnat Eskaro BioClean Maalarinpesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalaus

Sekoita EASY 7 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1 - 2 kertaa.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää puhdistuksen jälkeen märäksi.

Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

Tuoteturvallisuus

Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.