

PUNAMAALI

11.12.2019

Tyyppi	Öljypohjainen, vesiohenteinen teollinen punamaali karheille puupinnoille ulkona. Muodostaa hengittävän ja ajan myötä kauniisti kuluvan maalipinnan.
Maalaustarvikeryhmä	464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13
Käyttökohteet	Uusille ja aikaisemmin punamaalilla maalatuille karkeille puupinnoille ulkona, kuten talousrakennusten, navettojen, aittojen ja latojen sahalauta- ja hirsiseinät. Ei sovellu höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn. Säänkestävä maali talousrakennusten kuten aittojen, navettojen, vajojen ja latojen maalaukseen.
Riittoisuus	Sahatulla pinnalla noin 5 m ² /l.
Kiiltoryhmä	Täyshimmeä 6 (RT-luokitus).
Tiheys	n. 1.4 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä tai harjalla.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 1 h Seuraava käsittely n. 4 h (+ 23 °C, ilman suht.kost 80 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja lämpötilan vähintään +8 °C sekä suhteellinen kosteus alle 80 %, myös maalin kuivumisen aikana.
Värisävyt	Ei sävytetä. Valmissävy punainen
Pakkauskoot	10 L

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Maalaamattomat pinnat Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti liasta ja pölystä harjaamalla. Maalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa.

Aikaisemmin maalattu pinta Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki irtonainen ja hilseilevä vanha maali on poistettava käyttämällä teräsharjaa. Mahdollinen home poistetaan homepoistoaineella ohjeiden mukaan. Valmiiksi maalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa.

Maalaus Sekoita Punamaali hyvin ennen käyttöä. Levitä siveltimellä tai harjalla.

Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Tuoteturvallisuus Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilösuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: IPBC ja Terbutryni ja Karbendatsiimi ja BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 130g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus Suojeltava jäätymiseltä

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.