

## PROTECT AQUA

Vesiohenteinen pohjuste puunsuoja puupinnoille lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan. Sisältää 0,75 paino-% 3-jodi-2-propyynylibutylikarbamaattia (IPBC) ja 0,24 paino-% propikonatsolia.

Käyttövalmis vesiohenteinen pohjuste puunsuoja kuluttajalle, ammattilaiselle ja teollisuuteen, joka muodostaa tehokkaan suojan lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan ennen varsinaista pintakäsittelyä. Biosidiasetuksen 528/2012 määräysten mukaisesti hyväksytty puunsuojajalmiste (valmisteryhmä 8). Valmisteen lupanumero FI2016-0005-9. Käytä biosidejä aina turvallisesti. Lue etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.



**Käyttökohteet:** Puuosat sisällä ja ulkona (käyttöluokat 2 ja 3). Voidaan käyttää maanpinnan yläpuolelle jääviin puuksiin, kuten ikkunan karmeihin, ulko-oviin, ulkoverhoiluun, aitoihin, räystäisiin ja autokatoksiin. Valmistetta ei saa levittää sisällä. Valmistella käsiteltä puuta saa käyttää sisätiloissa vain ikkunapuitteissa ja ulko-ovissa. Ei saa käyttää puuksiin, jotka ovat suoraan kosketuksissa maahan tai veteen, eikä meriympäristössä.

**KÄYTTÖOHJEET:** Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Sivele, telaa tai ruiskuta. Älä käytä valmistetta sateella tai jos sadetta on odotettavissa seuraavien 24 tunnin aikana. Valmistella käsiteltä pinta tulee pintakäsittelä esimerkiksi maalaamalla. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

**Käsittlemätön pinta:** Poista pöly ja kaikki irtoava aines ja pohjusta kertaalleen.

**Aikaisemmin käsiteltä pinta:** Puhdista pinnat huolellisesti liasta ja pölystä sekä irtonaisesta vanhasta maalista/kuullotteesta teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Puhdista homeiset pinnat Eskaro Julkisivu- ja homepesulla. Käsittele puupuhtaat pinnat pohjustella kertaalleen.

**Käsittelyolosuhteet:** Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Lämpötilan on levityksen ja kuivumisen aikana oltava yli 5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %

**Kuivumisaika:** Käsitteilykuiva ja pintakäsittelyvalmis n. 24 tuntia.

**Työvälineiden puhdistus:** Heti käytön jälkeen vedellä ja miedolla saippualla.

**Varastointi:** Säilytä valmistetta vain alkuperäisessä pakkauksessaan tiiviisti suljettuna. Säilytä valmiste turvallisessa paikassa. Varjeltava jäätymiseltä.

**Riittoisuus:** n. 5 m<sup>2</sup>/l

**Maalaustuoteryhmä 2012:** 131 Vesiohenteiset pohjuste puunsuojat ulkokäyttöön

**Sävytys:** Väritön, ei sävytetä

**Valmisteen ja pakkauksen hävitys:**

Selvitä uusiokäyttömahdollisuudet. Pakkaa valmisjätteet. Sulje ja merkitse jäteastiat sekä likaiset tyhjät astiat. Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen. Kun likaisia tyhjiä säiliöitä annetaan kuljetettavaksi, vastaanottajaa on varoitettava vaaroista, joita jämat voivat mahdollisesti aiheuttaa. Valmisteen säilyvyysaika normaaleissa olosuhteissa on kaksi vuotta.

**Luokitus:** Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 3-jodi-2-propynyli butyylikarbamaattia, propikonatsolia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY-nro 247-500-7] ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin [EY-nro 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

**Ensiapu:** Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Jos ainetta on hengitetty, siirry raikkaaseen ilmaan. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Lisätietoja: katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 4 (ensiaputoimenpiteet).

**Varotoimenpiteet:** Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varottava valmisteen joutumista iholle ja silmiin. Suositellaan suojavaatetuksen ja suojakäsineiden käyttämistä. Teollisuus- ja ammattikäytössä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta tulee käyttää aina. Pese kädet ja valmistellee altistunut iho ennen aterioita ja valmisteen käytön jälkeen. Käytä valmistetta vain käyttöohjeissa ja myyntipäällyksessä kuvatulla tavalla. Käytä valmistetta vain puunsuoja-aineena. Ei saa käyttää puuhun, joka joutuu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden tai eläinravinnon kanssa. Vesieliöiden suojelemiseksi valmistetta ei saa käyttää vesistöjen (joet, järvet jne.) välittömässä läheisyydessä. Jos käytät valmistetta ulkona, suojaa maa esim. muovilla. Teollisuuskäyttäjää koskevat lisävaatimukset: Äskettäin käsitelty puu on peitettävä tai asetettava kovalle, läpäisemättömälle alustalle, jotta valmistetta ei pääse maaperään tai vesistöön. Mahdolliset päästöt on kerättävä talteen uusiokäyttöä tai asianmukaista hävittämistä varten. Käsitellyn puun mukana on toimitettava ohje: "Käsitelty puu on pintakäsiteltävä esimerkiksi maalaamalla. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa".

ESKARO OY  
Vanha Porintie 1890  
03400 Vihti  
Finland

Puh. 0207 856 635  
[www.eskaro.fi](http://www.eskaro.fi)  
[www.eskaro.com](http://www.eskaro.com)

**LISÄTIETOJA:**

Luvan haltija: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft, The Netherlands

Tuoteseloste 25.1.2021

## **PROTECT AQUA**

Vattenbaserat träskyddsmedel produkt för konsument, professionell eller industriell applicering för trä utomhus, som ger ett effektivt skydd mot röta och blånad. Basgrundering används före slutlig ytbehandling. Detta träskyddsmedel (ingår i produktgrupp 8) har godkänts enligt reglerna i Biociddirektivet 528/2012. Produktgodkänningsnummer FI2016-0005-9. Använd biocider vid alla tillfällen på ett säkert sätt. Läs etiketten och produktinformationen före användning.

**Användningsområde:** Trädelar inom- och utomhus (användningsklass 2 och 3). Träskyddsmedlet kan användas på träkomponenter som befinner sig ovanför markytan såsom fönster, ytterdörrar, fasader, staket, takfötter och bilskjul. Produkten får inte appliceras inomhus. Behandlat trä får användas inomhus men endast vid fönsterkarmar och ytterdörrar. Får inte användas på trätytor som vidrör marken, vatten eller i havsmiljö.

**BRUKSANVISNING:** Rör om väl före användning. Använd pensel, rulla eller spruta. Använd inte produkten då det regnar eller då det väntas regn under följande 24 timmar. Yta som ska behandlas med ämnet bör ytbehandlas t.ex. målas. Ytbehandlingen bör kontinuerligt uppehållas.

**Nya ytor:** Rengör ytorna från smuts, damm och allt löst sittande material. Grundera sedan en gång.

**Tidigare behandlade ytor:** Rengör ytorna från smuts, damm och löst sittande färg/lasyr med en skrapa eller stålborste. Avlägsna mögel med Eskaro Fasad- och mögeltvätt. Grundera en gång.

**Behandlingsförhållanden:** Ytan som skall behandlas bör vara torr och ren. Vid applicering samt under torkning bör temperaturen vara över 5°C och luftens relativa fuktighet under 80%.

**Torkningstid:** Hanterbar och redo för top coat efter ca 24h.

**Rengöring av verktyg:** Genast efter användning med vatten och mild tvål.

**Förvaring:** Förvara produkten väl tillsluten endast i sin originalförpackning. Bevara produkten på en säker plats. Förvara väl tillsluten och skyddad från kyla.

**Drygghet:** cirka 5 m<sup>2</sup>/l

**Färgmaterialgrupp:** 131

**Nyansering:** Färglös, nyanseras ej.

**Avfallshantering av produkt och förpackning:** Ta reda på möjligheterna för återvinning. Packa avfall som är färdigt för att kastas. Behållare med avfall samt behållare som är smutsiga bör stängas och markeras. Hantera innehållet som farligt avfall och själva behållaren som blandavfall eller leverera den till metallinsamling. Då tomma smutsiga behållare skall transporteras, måste transporteraren varnas för eventuella faror som kan uppstå av överlopps ämne. produktens Förvaringstid är i normalförhållanden två år.

Tuoteseloste 25.1.2021

**Klassificering:** Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat, propikonazol och blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

### **Första hjälp**

Kontakta omedelbart läkare. Vid inandning, förflytta till frisk luft. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Ytterligare information: Se avsnitt 4 av säkerhetsdatabladet (första hjälpen åtgärder).

### **Försiktighetsåtgärd**

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med huden och ögonen. Användning av skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas. Vid yrkesmässigt och industriellt bruk bör skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd alltid användas. Tvätta händer och utsatt hud före måltider och efter användning. Använda produkten endast på ett sätt som bruksanvisningen beskrivit. Använd produkten endast som ett träskyddsämne. Får inte användas på trä som kommer i direkt kontakt med livsmedel och djurfoder. För att skydda vattenorganismer bör produkten inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (floder, sjöar, etc.). Om produkten används utomhus bör marken skyddas med t.ex. plast. Ytterligare krav vid yrkesmässig användning: nyligen behandlat virke måste efter behandlingen övertäckas eller placeras på en hård ogenomtränglig yta för att förhindra utsläpp i mark eller vatten. Eventuella utsläpp måste samlas ihop för återanvändning eller lämplig avfallshantering. Tillsammans med behandlat trä bör det finnas instruktioner: "behandlat trä ska ytbehandlas genom t.ex. målning. Ytbehandlingen bör kontinuerligt uppehållas".

ESKARO OY  
Vanha Porintie 1890  
03400 Vihti, Finland  
Puh. 0207 856 635  
[www.eskaro.fi](http://www.eskaro.fi)  
[www.eskaro.com](http://www.eskaro.com)

### **FÖR MER INFORMATION:**

Tillståndshavare: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft, Nederländerna