

TERASSI- JA KALUSTEÖLJY**24.1.2017**

Tuotetyyppi	Öljypohjainen UV-suojattu Terassi- ja kalusteöljy puupinnoille ulkona. Antaa puulle vettähylykivän, kuultavan ja kauniin pinnan. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta sekä vähentää puupinnan halkeilua. Sisältää erittäin tehokkaasti puuhun imeytyvää Tung-öljyä sekä perinteistä pellavaöljyä.
Maalaustuoteryhmä	741 Liuteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
Käyttökohteet	Paineekyllästetyn, sahatun ja höylätyn puun käsittelyyn ulkona. Soveltuu uusille sekä aiemmin käsitellyille pinnoille, kuten terassilaudat, kalusteet, ritalät ym.
Riittoisuus	9 - 12 m ² /l
Kuiva-ainepitoisuus	n. 30 til. %
Tiheys	n. 0,8 kg/l
Ohenne	Mineraalitärpähti
Levitysmenetelmät	Sively, ruiskutus tai kasto
Kuivumisaika	5 - 10 tuntia (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.
Sävytys	Väritön Terassi- ja kalusteöljy voidaan sävyttää yleisimpien kuullote- ja puuöljyvärikarttojen sävyihin. Vakiosävyt ruskea ja kelo.
Pakkauskoot	0,9, 2,7 ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely	Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet pinnat käsitellään Eskaro Julkisivu- ja homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä.
Maalaus	Terassi- ja kalusteöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Öljy levitetään siveltimellä, sienellä tai rievulla. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymätön öljy pois. Käsittele 1 – 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Käsitteily uusitaan 1 – 2 vuoden välein tarvittaessa.
Työvälineiden pesu	Mineraalitärpätti
Tuoteturvallisuus	VAARA. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää 2-Butanonioksiimi, 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H- isotiatsol-3-oni, koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 700 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC.
Kuljetus	LUOKKA 9 PG III UN No 3082

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.