

HUIPPU SISUSTUSVAHA

14.09.2018

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, luonnonvaaaa sisältävä sävytettävä sisustusvaha puupinnoille sisäkäyttöön. Muodostaa kuultavan, likaa ja vettä hylkivän, luonnollisen kauniin hengittävän pinnan.
Maalaustarvikeryhmä	711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05 712 Kalusteiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05 713 Puulattioiden vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05
Käyttökohteet	Puupuhtaat pinnat kuivissa ja kosteissa sisätiloissa, mm. hirsi- ja paneelipinnat, kalusteet, ovet ja ikkunat. Soveltuu myös aiemmin puuvahalla käsitellyille puupinnoille. Voidaan käyttää myös hiotuille tai höylätyille, puupuhtaille tai aiemmin öljyvahatuille puulatioille. Käyttökohteen mukainen säännöllinen hoito pitää lattian kunnossa ja ajan saatossa kuluneet kohdat voi korjata käsittelemällä ne uudelleen.
Riittoisuus	n. 8 - 14 m ² /l.
Kuiva-ainetilavuus	20 %.
Tiheys	1,0 kg/l
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Levitys sienellä tai siveltimellä
Kuivumisaika	Pölykuiva n.1/2 - 2 tuntia Käyttökuiva n. 24 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50%)
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Värisävyt	Väritön Huippu Sisustusvaha voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää kuultavien sisävärikarttojen mukaisesti, esim. Eskarocolor LACQUER. Yhtenäistä pintaa varten tulee varata riittävä määrä samaa valmistus- ja sävytyserää olevaa tuotetta mahdollisten värierojen välttämiseksi.
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Pakkauskoot	0,45, 0,9 l, 2,7l ja 9l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely:	Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään Eskaro Maalarinpesulla ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Aiemmin käsiteltyjen puupintojen kohdalla tulee Huippu Sisustusvahan soveltuvuus pintaan varmistaa koesivelyllä.
Käsittely:	Sekoita Huippu Sisustusvaha hyvin ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana. Levitä sienellä tai siveltimellä 1-2 kertaa. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Lopulliseen sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys, puun alkuperäinen sävy ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.
Työvälineiden pesu	Pese työvälineet vedellä (ja saippualla) välittömästi työskentelyn jälkeen.
Tuoteturvallisuus	Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.