


VALO AITAMAALI

21.10.2021

Tuotetyppi	Vesiohenteinen, puolihimmeä aitamaali ulkokäyttöön. Muodostaa likaa hylkivän pinnan. Huippuluokan homesuojaus Home Proof -teknologialla.	
Maalaustuoteryhmä	461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13	
Käyttökohteet	Ulkokäyttöön uusille ja aiemmin maalatuille puupintaisille aidoille ja vuorilaudoille.	
Riittoisuus	Sahalaudalle 4-7 m ² /l Höylälaudalle 8-11 m ² /l	
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)	
Kuiva-ainetilavuus	n. 35 %	
Tiheys	1,2 kg/l, SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä tai ruiskulla.	
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 1 h Seuraava käsittely n. 2-4 h (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %)	
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on + 5°C. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.	
Värisävyt	Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää vaaleisiin sävyihin tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään yleisimpien ulkomaalikarttojen mukaan 75 % sävytyspastoilla.	
Varastointi	Ei palava. Ei saa jäättyä. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.	
Pakkauskoot	2,7 l ja 9 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJE:	Sekoita maali huolellisesti, ohenna tarvittaessa vedellä.
Uudet pinnat:	Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla mahdollisimman pian rakentamisen jälkeen. Poista oksankohdista irtoava pihka. Levitä Eskaro Valo Aitamaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti. Pohjamaalina voidaan käyttää myös Eskaro Wood Primer ulkopohjamaalia, tällöin pintamaalaus Eskaro Valo Aitamaalilla 1–2 kertaa.
Teollisesti pohjamaalatut pinnat:	Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Levitä Eskaro Valo Aitamaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.
Aikaisemmin maalatut pinnat:	Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Pese homehtuneet/likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla. Levitä Eskaro Valo Aitamaali siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
Tuoteturvallisuus	Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: Terbutryyni, 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC), 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT) ja 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Kuljetus	Katso käyttöturvallisuustiedote

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.