

EASY 7

11.2.2021

**Tuotetyyppi** Himmeä vesiohenteinen sisäseinämaali.  
Edullinen ja helppo työstää, ammattilaisen valinta.

**Maalaustuoteryhmä 2012** 314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04  
313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03  
312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02  
311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01

**Käyttökohteet** Uudet ja aiemmin maalatut sisäseinät ja -katot  
kuivissa sisätiloissa. Rappaus-, betoni-, tasoite-,  
lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevyypinnoille.

**Riittoisuus** Maalatut pinnat 10-12 m<sup>2</sup>/l  
Levy-, tasoite- ja tapettipinnoille 7-9 m<sup>2</sup>/l  
Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m<sup>2</sup>/l

**Kiiltoryhmä** 5, Himmeä (RT-luokitus)

**Kuiva-ainetilavuus** n. 50 %.

**Tiheys** n. 1,3 kg/l, SFS 3635

**Ohenne** Vesi

**Levitysmenetelmät** Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla.  
Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til. %.

**Kuivumisaika** Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia  
Seuraava käsittely 1-2 tuntia  
(+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)

**Maalausolosuhteet** Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

**Vesirasitus** Kestää yli 5000 harjausta

**Märkähankauskestävyys** SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998

**Kemikaalikestävyys** Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.

**Lämmönkestävyys** 85 °C, SFS 3757

**Värisävyt** A- ja C-pohja. Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä. Sävytetään sisämaalivärikarttojen mukaisiin sävyihin sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.



Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

<b>Varastointi ja säilytys</b>	Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Säilytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
<b>Pakkauskoot KÄYTTÖOHJEET</b>	0,9L, 2,7L, 9L ja 18L
<b>Esikäsitely</b>	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
<b>Maalaamaton pinta</b>	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa EASY 3:lla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus EASY 7:lla.
<b>Aikaisemmin maalattu pinta</b>	Pese aiemmin maalatut pinnat Eskaro BioClean Maalarinpesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
<b>Maalaus</b>	Sekoita EASY 7 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1 - 2 kertaa.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
<b>Hoito-ohjeet</b>	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää puhdistuksen jälkeen märäksi.
<b>Huoltokäsittely</b>	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 14 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.