

HAVUPUUTÄRPÄTTI

1.10.2020

Tuotetyyppi

Havupuutärpätti on tislattu havupuusellun valmistuksessa syntyvästä mäntyöljystä. Havupuutärpätillä voidaan ohentaa tervatuotteita, pellavaöljyvernissaa tai niiden seosta. Ohennettu pintakäsittelyaine tunkeutuu paremmin käsiteltävään alustaansa. Havupuutärpätillä voidaan myös puhdistaa rasvaisia tai öljyisiä pintoja sekä työvälineitä.

**Käyttökohteet**

Maalin, puuöljyn ja tervan ohentamiseen ja työvälineiden puhdistamiseen.

Väri

Väritön

Tiheys

0,8 kg/l

Varastointi

Säilytetään tiiviisti suljettuna alkuperäisessä pakkauksessa hyvin ilmastoidussa, mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Pakkaskestävä. Säilyvyys 2 vuotta. Älä altista suoralle auringonpaisteelle, kuumuudelle, kipinöille, liekille tai muille syytyslähteille.

Pakkauskoot

1 L, 10L

Tuoteturvallisuus

Vaara. Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Sisältää tärpättiä, öljyä ja hiilivedyt, C10-C13, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliiset, <2% aromaatteja. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta syytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuho/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutin. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Kuljetus

YK-numero: UN1263

Kuljetuksen vaaraluokka: 3

Pakkausryhmä: III

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitus tai -ohjetta.