

SAFIRA 7**17.3.2021**

Tuotetyyppi Vesiohenteinen, erikoispohjamaali myös kosteisiin tiloihin. Erinomainen tarttuvuus ja pinnan tiiviys.

Maalaustarvikeryhmä 2012 212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05
211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02

Käyttökohteet Betoni-, rappaus-, tiili-, puukuitulevy-, yms. sisäpintojen pohjamaalaukseen. Voidaan käyttää myös pintamaalina katoissa, kellareissa, komeroissa jne. Erinomainen tarttuvuus ja pinnan tiiviys. Voidaan käyttää myös alkydimaalien pohjamaalina. Soveltuu myös sinkittyjen ilmastointiputkien ja kanavien maalaukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu erityisesti Safira 7 ja 20 pohjamaaliksi.



Riittoisuus 4-7 m²/l alustan huokoisuudesta riippuen.

Kiiltoryhmä Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus n. 40 %.

Tiheys n. 1,4 kg/l, SFS 3635

Ohenne Vesi

Levitysmenetelmät Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla

Kuivumisaika Kosketuskuiva: n. 1 tunti
Seuraava käsittely: n. 3 tuntia
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt Valkoinen. Voidaan sävyttää pintamaalin sävyn suuntaiseksi.

Pesunkestävyys Hyvä

Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 2, ISO 11998

Kemikaalien kestävyys Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita.

Lämmönkestävyys 80 °C, SFS 3757

Varastointi Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Pakkauskoot 2,7 l, 9 l ja 18 l

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Aikaisemmin maalattu pinta	Pese aikaisemmin maalatut pinnat Eskaro BioClean Maalarinpesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly.
Maalaus	Sekoita Safira 3 Pohjamaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä maali telalla, sivelimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suorita pintamaalaus 1-2 kertaa esim. Safira 7 tai 20:lla.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
Hoito-ohjeet	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinta puhdistetaan mieluiten kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeällä siivousvälineellä puhdistettaessa pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.