

**SOMA KALUSTELAKKA**

1.12.2021

<b>Tuotetyppi</b>	Puolihimmeä, vesiohenteinen kalustelakka puupinnoille sisäkäyttöön.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	512 Puupintaisten seinien ja kattojen sekä puukalusteiden, ovien ja ikkunapuitteiden vesiohenteiset lakat RL 03...04
<b>Käyttökohteet</b>	Uudet ja aiemmin lakatut puupinnat sisällä kuten huonekalut, tuolit, pöydät, kirjahyllyt jne. Soveltuu myös ovien, ikkunoiden ja paneelien lakkaukseen sisällä. Ei suositella lattioiden lakkaukseen.
<b>Riittoisuus</b>	Teoreettinen riittoisuus n. 8–14 m <sup>2</sup> /l. Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat mm. maalausmenetelmä ja olosuhteet, sekä maalattavan alustan ominaisuudet (mm. imevyys ja profiili).
<b>Kiiltoryhmä</b>	4, Puolihimmeä (RT-luokitus).
<b>Sävytys:</b>	Väritön lakka, joka voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää kuultavien sisävärikarttojen mukaisiin sävyihin. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	30 til.%
<b>Tiheys</b>	1,0 kg/l, SFS 3635
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Levitys siveltimellä, sienellä tai ruiskulla.
<b>Kuivumisaika</b>	Pölykuiva 1 tunti hiontakuiva 2-4 tuntia lopullisessa kovuudessa 5-7 vrk Vältä tänä aikana kovaa räsitusta ja esineiden asettamista lakatulle pinnalle. (+23 °C, ilman suht.kosteus RH 50 %)
<b>Lakkausolosuhteet</b>	Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja lakan lämpötilan oltava yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
<b>Pesunkestävyys</b>	Hyvä. Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755.
<b>Kemikaalien kestävyys</b>	Kestää heikkoja liuotteita ja puhdistuskemikaaleja. Öljy- ja rasvakestävyys on hyvä.
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l ja 2,7 l



Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitus tai -ohjetta.

<b>KÄYTTÖOHJEET:</b>	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana.
<b>Käsittämätön pinta:</b>	Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Hio tarvittaessa ja poista hiontapöly. Levitä lakka siveltimellä tai ruiskulla 2-3 kertaa.
<b>Aikaisemmin lakattu pinta:</b>	Pese pinnat tarvittaessa Eskaro BioClean Maalarinpesulla käyttöohjeen mukaan. Hio ja poista hiontapöly. Levitä lakka siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen lakka työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä suojakäsineitä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.