

SAFIRA 20

17.3.2021

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, hyvin pesua ja hankausta kestävä erikoisakrylaattimaali myös kosteisiin tiloihin. Kestää kovaa rasitusta. Sisältää homeenestoainetta.
Maalaustarvikeryhmä 2012	315 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 05
Käyttökohteet	Vesiohenteinen akrylaattimaali seinä- ja katto-pinnoille tiloissa, joissa pinnoilta vaaditaan normaalia suurempaa pesun- ja kulutuksenkestävyyttä. Soveltuu myös kosteisiin tiloihin. Maali sisältää homeenestoainetta. Sopii myös alkydimaalilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. Erinomaisen kemikaalikeston ja hyvän puhdistettavuutensa ansiosta soveltuu erityisesti kodin vaativimpiin tiloihin.
Riittoisuus	Tiiviillä alustalla noin 7 -10 m ² /l Huokoisella alustalla noin 5-8 m ² /l
Kiiltoryhmä	Puolihihmeä, 4 (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 %.
Tiheys	n. 1,3 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla
Kuivumisaika	Kosketuskuiva: 2-3 tuntia. Seuraava käsittely: n. 4 h (+23°C, ilman suht.kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Värisävyt	A- ja C-pohja. Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä. Sävytetään sisämaalivärikarttojen mukaisesti sävyihin sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.
Vesirasitus	Kestää yli 5000 harjausta
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998
Kemikaalikestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.



Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Lämmön kestävyys	85 °C, SFS 3757.
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
KÄYTTÖOHJEET	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta:	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly ja pohjamaalaa Safira 3 pohjamaalilla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Safira pintamaalilla 1-2 kertaan.
Aikaisemmin maalattu pinta:	Pese pinnat Eskaro BioClean Maalarinpesulla ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Safira 3 pohjamaalilla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Safira pintamaalilla 1-2 kertaan.
Maalaus	Sekoita Safira pintamaali hyvin ennen käyttöä. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
Hoito-ohjeet	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuksella pesusientä tai pesuliinaa käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.