

BLOCKER ERISTEMAALI

17.5.2023

Tuotetyyppi

Himmeä, vesiohenteinen läpilyöntiä estävä eristemaali sisäkäyttöön. Estää tehokkaasti mm. noki-, nikotiini-, vesivaurio- ja ruostejätkien tunkeutumista pintamaalin läpi. Erinomainen peittokyky ja tartunta.

**Käyttökohteet**

Seinä- ja kattopinnot kuivissa sisätiloissa: betoni-, rappaus-, tiili-, tasoite-, lastulevy-, puu-, paneeli-, hirsi- ja puukuitulevyypinnat. Ongelmallisille seinä- ja kattopinnoille, joissa on läpilyöntiriski, esim. porraskäytävät, käytävät, hotellien sisätilat, keittiöiden katot ym. Eristää tehokkaasti mm. noki-, nikotiini-, vesivaurio-, ruoste- ja tussijäljet. Erinomainen peittokyky ja tartunta erilaisiin pintoihin. Soveltuu niin uusille kuin aiemmin maalatuillekin pinnoille, myös aiemmin alkydimaalilla maalatuille pinnoille. Ei estä puun uuteaineiden läpilyöntiä.

Maalautuoteryhmä 2012

214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03

Riittoisuus

8 - 12 m²/l

Kiiltoryhmä

Himmeä, 5 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus

n. 41 %.

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til. %.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia
Seuraava käsittely n. 1-2 tuntia
(+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on +5°C. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja pölytön.

Värisävyt

Valkoinen. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää sisämaalivärikarttojen mukaisiin vaaleisiin (A-pohja) sävyihin.

Varastointi ja säilytys

Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Pakkauskoost

2,7 l ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely

Maalaamaton pinta Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Aikaisemmin maalattu pinta

Pese ennen maalatut pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaan. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalaus

Sekoita Eskaro Blocker Eristemaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä ja maalaa 1-2 kertaan.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.

Tuoteturvallisuus

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.