

ISÄNNÄN PUNAMULTA

17.5.2023

Tyyppi	Aito, perinteinen keittomaali, joka muodostaa hengittävän ja jauhoontuvan pinnan, joka kuluu kauniisti vähitellen vuosien myötä. Aito perinteinen keittämällä valmistettu punamultamaali. Värisävy: Falupunainen.	
Maalautuoteryhmä	465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13	
Soveltuvuus	Sopii uusien ja aikaisemmin punamultamaalilla maalattujen sahalausautojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu öljy- tai lateksimaalipinnoille, tai maalattujen ja höylälautapintojen maalaamiseen.	
Käyttökohteet	Asuin- ja talousrakennusten sahalauspinnoiset ja karkeat hirsipinnoiset ulkoseinät. Puutalot, kesämökkit, leikkimökkit, talousrakennukset jne.	
Riittoisuus	3-5 m ² /l	
Kiiltoryhmä	Täyshimmeä 6 (RT-luokitus)	
Kuiva-ainepitoisuus	n. 33 tilavuus%	
Pigmentti	Aito luonnon punamulta (20 paino%)	
Tiheys	1,16 – 1,19 kg, SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Maalaus siveltimellä tai harjalla.	
Kuivumisaika	Pölykuiva n. 4 h Seuraava käsittely n. 24 h (+23 °C, ilman suht.kost 80 %)	
Maalausolosuhteet	Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja lämpötilan +5 °C sekä suhteellinen kosteus alle 80 %, myös maalin kuivumisen aikana. Älä aloita maalausta sateen uhatessa eikä suorassa auringonpaisteessa.	
Värisävyt	Falupunainen	
Varastointi	Suojeltava pakkaselta.	
Pakkauskoort	10 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitely	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamattomat pinnat	Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti liasta ja pölystä harjaamalla.
Aikaisemmin maalattu pinta	Aikaisemmin punamullalla maalatut pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki irtonainen vanha maali on poistettava käyttämällä teräsharjaa. Mahdollinen home poistetaan sopivalla homepesuaineella ohjeen mukaan.
Maalaus	Sekoita Isännän Punamultamaali hyvin ennen käyttöä. Levitä siveltimellä tai harjalla. Maalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa. Yleensä kertamaalaus riittää hyvän peittokyvyn ansiosta.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä
Tuoteturvallisuus	Varoitus. Haitallista nieltynä. Sisältää Rauta(II)sulfaattimonohydraattia (CAS: 7782-63-0). Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Peseä huolellisesti käytön jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Huuhto suu. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.
Kuljetus	Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA)

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.