

KUULTO COLOR

5.5.2023

Tuotetyppi Öljypohjainen, UV-suojattu liuotinhenteinen kuullote hirsi- ja lautapinnoille ulkona. Imeytyy hyvin puuhun ja antaa tehokkaan suojan säärasituksia vastaan. Korostaa puun omaa luontaista kauneutta. Voidaan sävyttää. Huippuluokan homesuojaus Eskaro Home Proof -teknologialla.

Maalaustarvikeryhmä 491 Puujulkisivujen liuoteohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet

Käyttökohteet Uudet ja aikaisemmin kuullotteella käsitellyt hirsipinnat sekä sahatut ja höylätyt puupinnat ulkona, kuten puujulkisivut, vuorilaudat, aidat, kattolistat, kaiteet, pihakalusteet, vaneri, viilu, puulastulevy. Ei suositella vaakapintojen käsittelyyn ulkona.

Riittoisuus Sahalauta: 5-9 m²/l
Höylälauta/hirsipinta: 10-14 m²/l

Kuiva-ainepitoisuus n. 25 %

Tiheys 0,8 kg/l SFS 3635

Ohenne Mineraalitäpätti

Levitysmenetelmät Sively tai upotus.

Kuivumisaika Pölykuiva n. 6 h
Seuraava käsittely n. 24 h
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %)

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C, puun suhteellisen kosteuden alle 18 % sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt Väritön.

Sävytys Väritön Kuulto Color voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää yleisimpien kuullote- ja puuöljyvärkarttojen sävyihin.

Varastointi Kestää kylmää.

Pakkauskoot 0,9 l, 2,7 l ja 9 l



Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Poista käsiteltäviltä pinnoilta pöly ja kaikki irtoava aines teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Mahdollinen rasva voidaan poistaa mineraalitärpätillä. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla mahdollisimman pian rakentamisen jälkeen. Paineekyllästetyn puun on annettava kuivua ennen käsittelyä vähintään 6 kuukautta. Käsittele pinnat Kuulto Color kuullotteella 1–2 kertaa. Sekoiteta kuullote huolellisesti ennen käyttöä, sekä sävytetty kuullote ajoittain myös käytön aikana.

Työvälineiden pesu

Pese työvälineet käytön jälkeen mineraalitärpätillä.

Tuoteturvallisuus

VAARA. Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni, Bis (2-etyyliheksanoaatti) koboltti, Octabenzone. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/suojavaatetusta/suojakenkiä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 700 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.