

PELLAVAÖLJYVERNISSA

17.5.2023

Tuotetyyppi

Pellavaöljyvernissa valmistetaan pellavaöljystä keittämällä. Käytetään maalien valmistamiseen ja puupintojen suojaamiseen kosteudelta. Tervasta, havupuutärpätistä ja pellavaöljyvernissasta valmistettua seosta voi käyttää veneiden, laitureiden, pihakalusteiden ym. pintakäsittelyyn. Pellavaöljyvernissaa voidaan myös sekoittaa maalien ja lakkojen joukkoon, jolloin niiden imeytyvyys alustaansa lisääntyy. Yhteensopivuus on testattava.

**Käyttökohteet**

äytetään puupintojen pohjusteena ja kyllästysaineena sisä- ja ulkotiloissa sekä öljymaalien valmistukseen ja ohentamiseen. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja vettähylyvän pinnan. Käytössä tulee huomioida tuotteen hidas kuivuminen.

Riittoisuus

n. 2-10 m²/l

Levitysmenetelmät

Sivellin, pyyhe tai sieni

Kuivumisaika

Useita päiviä. Kuivuu hitaasti hapettumalla. Pyyhi imeytymätön öljy pois niin vältyt pinnan rypistymiseltä.

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt

Kellertävä

Varastointi

Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta. Vajaa astia ei kestä pitkää varastointia.

Pakkauskoot

1 l ja 3 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Pintojen esivalmistelu Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu liasta, rasvasta ja pölystä. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sinerrys on poistettava ennen käsittelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai lakatuilta pinnoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä.

Käsittely

Pellavaöljyvernissa on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä ja mieluiten myös käsittelyn aikana. Levitetään pinnoille siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä tasaisesti reunasta reunaan pitkin puunsyitä. Puuosien kärjet tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Ylimääräinen, imeytymätön pellavaöljyvernissa pyyhitään pois. Käsitellään yhteen tai useampaan kertaan puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen siten, ettei pellavaöljyvernissa pääse välillä kuivumaan ja estämään myöhempien kerrosten imeytymistä.

Työvälineiden pesu

Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutärpätillä. Työvälineiden pesuun käy myös mineraalitärpätti.

Tuoteturvallisuus

Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Huom! Pellavaöljyvernissan käsittelyssä käytetyt rievut yms. (joihin on imeytynyt vernissaa) ovat mahdollisesti itse syttyviä, joten ne tulee polttaa tai pestä huolellisesti.

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.