

Tuoteseloste 17.5.2023

PROTECT AQUA

Vesiohenteinen pohjustepuunsuoja puupinnoille lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan. Sisältää 0,75 paino-% 3-jodi-2-propynylibutylylikarbamaattia (IPBC) ja 0,24 paino-% propikonatsolia.

Käyttövalmis vesiohenteinen pohjustepuunsuoja kuluttajalle, ammattilaiselle ja teollisuuteen, joka muodostaa tehokkaan suojan lahottaja- ja sinistymäsieniä vastaan ennen varsinaista pintakäsittelyä. Biosidiasetuksen 528/2012 määristyksen mukaisesti hyväksytty puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8). Valmisten luponumero FI2016-0005-9. Käytä biosidejä aina turvallisesti. Lue etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.



Käyttökohteet: Puuosat sisällä ja ulkona (käyttöluokat 2 ja 3). Voidaan käyttää maanpinnan yläpuolelle jääviin puuosiin, kuten ikkunan karmeihiin, ulko-oviin, ulkoverhoiluun, aitoihin, räystäisiin ja autokatoksiin. Valmistetta ei saa levittää sisällä. Valmisteella käsiteltyä puuta saa käyttää sisätiloissa vain ikkunapuitteissa ja ulko-ovissa. Ei saa käyttää puuosiin, jotka ovat suoraan kosketuksissa maahan tai veteen, eikä meriympäristössä.

KÄYTÖÖHJEET: Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Sivele, telaa tai ruiskuta. Älä käytä valmistetta sateella tai jos sadetta on odotettavissa seuraavien 24 tunnin aikana. Valmisteella käsitelty pinta tulee pintakäsittellä esimerkiksi maalaamalla. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

Käsitlemätön pinta: Poista pöly ja kaikki irtoava aines ja pohjusta kertaalleen.

Aikaisemmin käsitelty pinta: Puhdista pinnat huolellisesti liasta ja pölystä sekä irtonaisesta vanhasta maalista/kuullotteesta teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Puhdista homeiset pinnat Eskaro Julkisivu- ja homepesulla. Käsittele puupuhtaat pinnat pohjusteella kertaalleen.

Käsittelyolosuhteet: Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Lämpötilan on levyksen ja kuivumisen aikana oltava yli 5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %

Kuivumisaika: Käsittelykuiva ja pintakäsittelyvalmis n. 24 tuntia.

Työvälineiden puhdistus: Heti käytön jälkeen vedellä ja miedolla saippualla.

Varastointi: Säilytä valmistetta vain alkuperäisessä pakauksessaan tiiviisti suljettuna. Säilytä valmiste turvallisessa paikassa. Varjeltava jäätymiseltä.

Riittoisuus: n. 5 m²/l

Maalaustuoteryhmä 2012: 131 Vesiohenteiset pohjustepuunsujat ulkokäyttöön

Sävytys: Väritön, ei sävytetä



Tuoteseloste 17.5.2023

Valmisteen ja pakkauskuksen hävitys:

Selvitää uusioikäyttömahdollsuuDET. Pakkaa valmisjätteet. Sulje ja merkitse jäteastiat sekä likaiset tyhjät astiat. Hävitää sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus sekajätteenä tai toimittamalla metallinkeräykseen. Kun likaisia tyhjiä säiliöitä annetaan kuljetettavaksi, vastaanottajaa on varoitettava vaaroista, joita jämat voivat mahdollsesti aiheuttaa. Valmisten säilyvyysaika normaleissa olosuhteissa on kaksi vuotta.

Luokitus: Haitallista vesielölle, pitkääikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 3-jodi-2-propynyyli butyylikarbamaattia, propikonatsolia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotialsol-3-onin [EY-nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotialsol-3-onin [EY-nro 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Ensiapu: Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Jos ainetta on hengitetty, siirry raikkaaseen ilmaan. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Lisätietoja: katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 4 (ensiaputoimenpiteet).

Varotoimenpiteet: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue merkinnät ennen käyttöä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Hävitää sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varottava valmisten joutumista iholle ja silmiin. Suositellaan suojavaatetuksen ja suojakäsineiden käytämistä. Teollisuus- ja ammattikäytössä suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojaista tulee käyttää aina. Pese kädet ja valmisteelle altistunut iho ennen aterioita ja valmisten käytön jälkeen. Käytä valmistetta vain käyttöohjeissa ja myyntipäälliksessä kuvatulla tavalla. Käytä valmistetta vain puunsuoja-aineena. Ei saa käyttää puuhun, joka joutuu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden tai eläinravinnon kanssa. Veseliöiden suojelemiseksi valmistetta ei saa käyttää vesistöjen (joet, järvet jne.) välittömässä läheisyydessä. Jos käytät valmistetta ulkona, suojaaa maa esim. muovilla. Teollisuuskäyttäjiä koskevat lisävaatimukset: Äskettäin käsitelly puu on peittävä tai asetettava kovalle, läpäisemättömälle alustalle, jotta valmistetta ei pääse maaperään tai vesistöön. Mahdolliset päästöt on kerättävä talteen uusioikäyttöä tai asianmukaista hävittämistä varten. Käsitellyn puun mukana on toimitettava ohje: "Käsitelly puu on pintakäsiteltävä esimerkiksi maalaamalla. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa".

ESKARO OY
Vanha Porintie 1890
03400 Vihti
Finland

Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi
www.eskaro.com

LISÄTIEETOJA:

Luvan haltija: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft, The Netherlands



Tuoteseloste 17.5.2023

PROTECT AQUA

Vattenbaserat träskyddsmedel produkt för konsument, professionell eller industriell applicering för trä utomhus, som ger ett effektivt skydd mot röta och blånad. Basgrundering används före slutlig ytbehandling. Detta träskyddsmedel (ingår i produktgrupp 8) har godkänts enligt reglerna i Biociddirektivet 528/2012. Produktgodkänningsnummer FI2016-0005-9. Använd biocider vid alla tillfällen på ett säkert sätt. Läs etiketten och produktinformationen före användning.

Användningsområde: Trädelar inom- och utomhus (anvädningsklass 2 och 3). Träskyddsmedlet kan användas på träkomponenter som befinner sig ovanför markytan såsom fönster, ytterdörrar, fasader, staket, takfötter och bilskjul. Produkten får inte appliceras inomhus. Behandlat trä får användas inomhus men endast vid fönsterkarmar och ytterdörrar. Får inte användas på trätor som vidrör marken, vatten eller i havsmiljö.

BRUKSANVISNING: Rör om väl före användning. Använd pensel, rulla eller spruta. Använd inte produkten då det regnar eller då det väntas regn under följande 24 timmar. Yta som ska behandlas med ämnet bör ytbehandlas t.ex. målas. Ytbehandlingen bör kontinuerligt uppehållas.

Nya ytor: Rengör ytorna från smuts, damm och allt löst sittande material. Grundera sedan en gång.

Tidigare behandlade ytor: Rengör ytorna från smuts, damm och löst sittande färg/lasyr med en skrapa eller stålborste. Avlägsna mögel med Eskaro Fasad- och mögeltvätt. Grundera en gång.

Behandlingsförhållanden: Ytan som skall behandlas bör vara torr och ren. Vid applicering samt under torkning bör temperaturen vara över 5°C och luftens relativa fuktighet under 80%.

Torkningstid: Hanterbar och redo för top coat efter ca 24h.

Rengöring av verktyg: Genast efter användning med vatten och mild tvål.

Förvaring: Förvara produkten väl tillsluten endast i sin originalförpackning. Bevara produkten på en säker plats. Förvara väl tillsluten och skyddad från kyla.

Dryghet: cirka 5 m²/l

Färgmaterialgrupp: 131

Nyansering: Färglös, nyanseras ej.

Avfallshantering av produkt och förpackning: Ta reda på möjligheterna för återvinning. Packa avfall som är färdigt för att kastas. Behållare med avfall samt behållare som är smutsiga bör Stängas och markeras. Hantera innehållet som farligt avfall och själva behållaren som blandavfall eller leverera den till metallinsamling. Då tomma smutsiga behållare skall transporteras, måste transporteraren varnas för eventuella faror som kan uppstå av överlopps ämne. produktens Förvaringstid är i normalförhållanden två år.



Tuoteseloste 17.5.2023

Klassificering: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat, propikonazol och blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Första hjälp

Kontakta omedelbart läkare. Vid inandning, förflytta till frisk luft. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Ge aldrig en medvetlös person något att äta eller dricka. Ytterligare information: Se avsnitt 4 av säkerhetsdatabladet (första hjälpen åtgärder).

Försiktighetsåtgärd

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med huden och ögonen. Användning av skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas. Vid yrkesmässigt och industriellt bruk bör skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd alltid användas. Tvätta händer och utsatt hud före måltider och efter användning. Använda produkten endast på ett sätt som bruksanvisningen beskrivit. Använd produkten endast som ett träskyddsämne. Får inte användas på trä som kommer i direkt kontakt med livsmedel och djurfoder. För att skydda vattenorganismer bör produkten inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (floder, sjöar, etc.). Om produkten används utomhus bör marken skyddas med t.ex. plast. Ytterligare krav vid yrkesmässig användning: nyligen behandlat virke måste efter behandlingen överläckas eller placeras på en hård ogenomtränglig yta för att förhindra utsläpp i mark eller vatten. Eventuella utsläpp måste samlas ihop för återanvändning eller lämplig avfallshantering. Tillsammans med behandlat trä bör det finnas instruktioner: "behandlat trä ska ytbehandlas genom t.ex. målning. Ytbehandlingen bör kontinuerligt uppehållas".

ESKARO OY
Vanha Porintie 1890
03400 Vihti, Finland
Puh. 0207 856 635
www.eskaro.fi
www.eskaro.com

FÖR MER INFORMATION:

Tillståndshavare: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft, Nederländerna