

PUUÖLJY

16.5.2023

Tuotetyyppi	Perinteinen liuotinhenteinen puuöljy puupinnoille ulkokäyttöön. Antaa puulle vettähyökkivän, kuultavan ja kauniin pinnan.
Maalautuoteryhmä	741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
Käyttökohteet	Sahatun ja höylätyn puun käsittelyyn ulkona. Soveltuu painekyllästetyille, uusille ja aikaisemmin puuöljyllä tai kuullotteella käsitellyille pinnoille. Terassit, laiturit, puutarhakalusteet, puuritilät ym.
Riittäisyys	Sahalauta 3-6 m ² /l Höylätty puu 7-10 m ² /l
Kuiva-ainepitoisuus	n. 20 til.%
Tiheys	n. 0,8 kg/l
Ohenne	Mineraalitärpähti
Levitysmenetelmät	Sively, ruiskutus tai kasto
Kuivumisaika	n. 1 vrk (+ 23 °C, ilman suht. kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalauksen kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.
Värisävyt	Väritön. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää kuultavien värikarttojen mukaan, esim. Eskarocolor WOOD. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Lopulliseen sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.
Pakkauskoot	0,9, 2,7 ja 9 l



Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittele	Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava teräs- tai juuriharjalla. Homehtuneet pinnat käsitellään soveltuvalla homeenpoistoliuoksella, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä.
Maalaus	Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Öljy levitetään siveltimellä, sienellä tai rievulla. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymätön öljy pois. Käsittele 1 – 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Käsittele uusitaan 1 – 2 vuoden välein tarvittaessa.
Työvälineiden pesu	Mineraalitärpätti
Tuoteturvallisuus	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (<0,06 %). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 700 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC
Kuljetus	LUOKKA 9 PG III UN No 3082

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.