

PUUTERVA

16.5.2023

Tuotetyyppi

Puuterva on 100 % mäntytervaa, joka on valmistettu puun kannoista ja rungon alaosasta, jossa pihkapitoisuus on korkea. Tuote imeytyy hyvin puuhun suojaten sitä kosteudelta. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja vettähyllkivän pinnan.

**Käyttökohteet**

Puutervaa voidaan käyttää veneiden, hirsien, pylväiden, aitojen ja köysien kyllästämiseen. Tervaa voi tarvittaessa laimentaa havupuutärpätillä puuhun imeytymisen tehostamiseksi aina 20 tilavuusprosenttiin asti. Ei sovellu lakatuille tai maalatuille pinnoille.

Riittoisuus2-10 m²/l**Levitysmenetelmät**

Sivellin, pyyhe tai sieni

Kuivumisaika

Ei kuivu vaan imeytyy puuhun. Imeytymisen jälkeen puun pinta tuntuu koskettaessa kuivalta. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan.

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsitteilyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt

Tummanruskea. Pinnan lopullinen sävy riippuu levitettävien kerrosten määrästä ja käsiteltävän puun väristä.

Varastointi

Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta.

Pakkauskoot

1 l ja 3 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Pintojen esivalmistelu

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu liasta, rasvasta ja pölystä. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sinerrys on poistettava ennen käsittelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai lakatuilta pinnoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä.

Käsittely

Tarvittaessa tuotetta laimennetaan havupuutärpätillä. HUOM! Älä käytä lakkabensiiniä. Ennen käyttöä tuote on sekoitettava hyvin. Levitetään pinnoille siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä. Aine levitetään pinnoille tasaisesti, reunasta reunaan pitkin puunsyötä. Puuosien kärjet tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan pyyhkeellä. Pinnoille levitetään yksi tai useampi kerros, puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen. Ympärivuotisesti sääolosuhteille altistuvat pinnat on suositeltavaa käsitellä vuosittain.

Työvälineiden pesu

Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutärpätillä. Työvälineiden pesuun käy myös mineraalitärpätti.

Tuoteturvallisuus

Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.