

SAFIRA 7

16.5.2023

Tuotetyyppi

Vesiohenteinen, erikois pohjamaali myös kosteisiin tiloihin. Erinomainen tarttuvuus ja pinnan tiiviys.

Maalaustarvikeryhmä 2012

212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05
211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02



Käyttökohteet

Betoni-, rappaus-, tiili-, puukuitulevy-, yms. sisäpintojen pohjamaalaukseen. Voidaan käyttää myös pintamaalina katoissa, kellareissa, komeroissa jne. Erinomainen tarttuvuus ja pinnan tiiviys. Voidaan käyttää myös alkydimaalien pohjamaalina. Soveltuu myös sinkittyjen ilmastointiputkien ja kanavien maalaukseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu erityisesti Safira 7 ja 20 pohjamaaliksi.



Riittoisuus

4-7 m²/l alustan huokoisuudesta riippuen.

Kiiltoryhmä

Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus

n. 40 %.

Tiheys

n. 1,4 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla

Kuivumisaika

Kosketuskuiva: n. 0,5 h
Seuraava käsittely: n. 1–2 h
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt

Valkoinen. Voidaan sävyttää pintamaalin sävyn suuntaiseksi.

Pesunkestävyys

Hyvä

Märkähankauskestävyys

SFS-EN 13300 luokka 2, ISO 11998

Kemikaalien kestävyys

Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita.

Lämmönkestävyys

80 °C, SFS 3757

Varastointi

Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Pakkauskoot 2,7 l, 9 l ja 18 l

KÄYTTÖOHJEET

- Esikäsitely** Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
- Maalaamaton pinta** Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
- Aikaisemmin maalattu pinta** Pese aikaisemmin maalatut pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly.
- Maalaus** Sekoita Safira 3 Pohjamaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suorita pintamaalaus 1-2 kertaa esim. Safira 7 tai 20:lla.
- Työvälineiden pesu** Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
- Hoito-ohjeet** Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinta puhdistetaan mieluiten kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeällä siivousvälineellä puhdistettaessa pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä.
- Huoltokäsittely** Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisellä maalilla.
- Tuoteturvallisuus** Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyliisotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
- VOC** EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
- Kuljetus** VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.