


**VALO AITAMAALI**

16.5.2023

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen, puolihimmeä aitamaali ulkokäyttöön. Muodostaa likaa hylkivän pinnan. Huippuluokan homesuojaus Home Proof -teknologialla.	
<b>Maalautuoteryhmä</b>	461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13	
<b>Käyttökohteet</b>	Ulkokäyttöön uusille ja aiemmin maalatuille puupintaisille aidoille ja vuorilaudoille.	
<b>Riittäisyys</b>	Sahalaudalle 4-7 m <sup>2</sup> /l Höylälaudalle 8-11 m <sup>2</sup> /l	
<b>Kiiltoryhmä</b>	Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)	
<b>Kuiva-ainetilavuus</b>	n. 35 %	
<b>Tiheys</b>	1,2 kg/l, SFS 3635	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus siveltimellä tai ruiskulla.	
<b>Kuivumisaika</b>	Kosketuskuiva n. 1 h Seuraava käsittely n. 2-4 h (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %)	
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on + 5°C. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.	
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää vaaleisiin sävyihin tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään yleisimpien ulkomaalikarttojen mukaan 75 % sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.	
<b>Varastointi</b>	Ei palava. Ei saa jäätyä. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.	
<b>Pakkauskoort</b>	2,7 l ja 9 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

- KÄYTTÖOHJE:** Sekoita maali huolellisesti, ohenna tarvittaessa vedellä.
- Uudet pinnat:** Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla mahdollisimman pian rakentamisen jälkeen. Poista oksankohdista irtoava pihka. Levitä Eskaro Valo Aitamaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti. Pohjamaalina voidaan käyttää myös Eskaro Wood Primer ulkopohjamaalia, tällöin pintamaalaus Eskaro Valo Aitamaalilla 1–2 kertaa.
- Teollisesti pohjamaalatut pinnat:** Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Levitä Eskaro Valo Aitamaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.
- Aikaisemmin maalatut pinnat:** Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjalla ja/tai kaavinta käyttäen. Pese homehtuneet/likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla. Levitä Eskaro Valo Aitamaali siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.
- Työvälineiden pesu** Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
- Tuoteturvallisuus** Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos, Butyylikarbamaatin 3-jodi-2-propyynyli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
- VOC** EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
- Kuljetus** **YK-numero:** UN3082  
**YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. (sinkkioksidi)**  
**Kuljetuksen vaaraluokka:** 9  
**Merkinnät:** 9  
**Pakkausryhmä:** III

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.