

VENETERVA

16.5.2023

Tuotetyyppi

Veneterva on sekoitus puutervaa, pellavaöljyvernissaa ja havupuutärpättiä. Tuote imeytyy hyvin puuhun suojaen sitä kosteudelta. Antaa puulle kauniin, läpikuultavan ja vettähylyvän pinnan.

Käyttökohteet

Soveltuu kaikkien käsittelemättömien ja aikaisemmin tervatuotteilla käsiteltyjen puupintojen suojaamiseen ulkona. Soveltuu erityisen hyvin puuveneiden suojaamiseen. Ei sovellu lakatuille tai maalatuille pinnoille.

**Riittoisuus**2-10 m²/l**Levitysmenetelmät**

Sivellin, pyyhe tai sieni

Kuivumisaika

Ei kuivu vaan imeytyy puuhun. Imeytymisen jälkeen puun pinta tuntuu koskettaessa kuivalta. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan.

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsitteilyn ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt

Tummanruskea. Pinnan lopullinen sävy riippuu levitettävien kerrosten määrästä ja käsiteltävän puun väristä.

Varastointi

Mieluiten viileässä (5-30 °C) ja kuivassa tilassa. Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 2 vuotta.

Pakkauskoot

1 l ja 3 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Pintojen esivalmistelu

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (kosteus alle 20 %) sekä huolellisesti puhdistettu liasta, rasvasta ja pölystä. Myös mahdollinen home, sienivauriot ja sinerrys on poistettava ennen käsittelyä. Lahonneet laudat on vaihdettava uusiin. Maalatuilta tai lakatuilta pinnoilta on vanha maali poistettava kokonaan ennen käsittelyä.

Käsittely

Veneterva on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä ja sen aikana. Levitetään pinnoille siveltimellä, pyyhkeellä tai pesusienellä. Aine levitetään pinnoille tasaisesti, reunasta reunaan pitkin puunsyytä. Puuosien kärjet tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Ylimääräinen, imeytymätön terva poistetaan pyyhkeellä. Ennen seuraavan tervakerroksen levittämistä on suositeltavaa hioa pinta. Pinnoille levitetään yksi tai useampi kerros, puun laadusta ja käyttökohteesta riippuen. Ympärivuotisesti sääolosuhteille altistuvat pinnat on suositeltavaa käsitellä vuosittain.

Työvälineiden pesu

Pese työvälineet käytön jälkeen havupuutärpätillä. Työvälineiden pesuun käy myös mineraalitärpätti.

Tuoteturvallisuus

Varoitus. Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.

Huom! Pellavaöljyvernissan käsittelyssä käytetyt rievut yms. (joihin on imeytynyt vernissaa) ovat mahdollisesti itse syttyviä, joten ne tulee polttaa tai pestä huolellisesti.

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.