

**VIHTA SAUNAVAHA**

16.5.2023

**Tuotetyyppi** Vesiohenteinen, luonnonvahaa sisältävä sävytettävä suoja-aine saunan kaikkien puupintojen käsittelyyn. Muodostaa likaa ja vettä hylkivän, luonnollisen kauniin hengittävän pinnan. Soveltuu erityisen hyvin myös lauteille.

**Maalaustarvikeryhmä** 711 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05 (RT-luokitus)  
961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01...05

**Käyttökohteet** Kosteiden sisätilojen sävytettävä käsittelyaine, joka muodostaa vettä ja likaa hylkivän pinnan. Tuote on kehitetty erityisesti saunan lauteiden käsittelyyn. Soveltuu hyvin myös löyly-, pesu- ja pukeutumistilojen paneeliseinien ja -kattojen käsittelyyn, sekä puisten ovien ja ikkunanpuitteiden suojaamiseen. Soveltuu käsittelemättömälle, sekä aiemmin puuvahalla käsitellylle puupinnalle.



**Riittoisuus** n. 9 - 13 m<sup>2</sup>/l.

**Kuiva-ainetilavuus** 22 %.

**Tiheys** 1,02 kg/l

**Ohenne** Vesi

**Levitysmenetelmät** Levitys sienellä tai sivelimellä

**Kuivumisaika** Pölykuiva n.1/2 - 2 tuntia  
Käyttökuiva n. 24 tuntia  
(+23 °C, ilman suht.kosteus 50%)

**Käsittelyolosuhteet** Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Värisävyt** Väritön, valkoinen, harmaa ja musta. Väritön Saunavaha voidaan sävyttää kuuluvien sisävärikarttojen mukaisesti. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Lopulliseen sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.

**Varastointi** Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa.

**Pakkauskoot** 0,45 l ja 0,9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkeitusta tai -ohjetta.

**KÄYTTÖOHJEET**

<b>Esikäsitteleminen</b>	Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä. Mikäli puupinta on aiemmin lakattu, öljytty tai käsitelty saunasuojalla, tulee Saunavahan soveltuvuus pintaan varmistaa koesivelyllä.
<b>Käsittely</b>	Sekoita Saunavaha hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä sienellä tai siveltimellä 1-2 kertaa. Löylyhuoneessa suositellaan kertalevitystä. Valmissävyä tai sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Sävyyn vaikuttavat pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt. Sauna voidaan lämmittää vuorokauden kuluttua Saunavahan levityksestä, mutta se tulee esilämmittää ja tuulettaa kerran ennen käyttöönottoa.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Pese työvälineet välittömästi käsittelyn lopetettua vedellä.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.