


**WOOD PRIMER ULKOPOHJAMAALI**

16.5.2023

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen, täysimmeä alkydipohjainen pohjamaali ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien pohjamaalaukseen. Antaa puulle hyvän suojan ennen pintamaalausta.	
<b>Maalustuoteryhmä</b>	231 Puupintojen vesiohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13	
<b>Käyttökohteet</b>	Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien pohjamaalaukseen. Wood Primer voidaan pintamaalata joko dispersio- tai öljymaalilla. Sopii myös teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin ulkomaaleilla käsiteltyjen puupintojen maalaukseen ennen pintamaalausta.	
<b>Riittoisuus</b>	7-9 m <sup>2</sup> /l	
<b>Kiiltoryhmä</b>	Täysimmeä, 6 (RT-luokitus)	
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 33 tilavuus- %	
<b>Tiheys</b>	n. 1,3 kg/l	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaukone, ruisku tai sivellin. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023" eli 0,460–0,580 mm. Ohennus ruiskutuksessa max. 10 til.%	
<b>Kuivumisaika</b>	Käsittelykuiva n. 1 h Päällemaalattavissa n. 24 h (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)	
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %. Maalauksen ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.	
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen perusmaali voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään ulkomaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.	
<b>Varastointi</b>	Suojeltava pakkaselta	
<b>Pakkauskoort</b>	2,7, 9 ja 18 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Esikäsittelely</b>	Sekoita maali huolellisesti.
<b>Maalamaton pinta:</b>	Puhdista pinnat mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua pohjustepuunsuojalla. Suojaa metallipinnat ruosteentestopohjamaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka. Pohjamaalaa kertaalleen.
<b>Aikaisemmin maalattu pinta:</b>	Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Maalattava pinta puhdistetaan huolellisesti. Likaiset ja homeiset pinnat puhdistetaan homeenpoistoliuoksella. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua pohjustepuunsuojalla sekä pohjamaalaa kertaalleen.
<b>Maalaus</b>	Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä, max 10 %. Maalauksikäsittele antaa puutavaramaaleille hyvän suojan ennen pintamaalauksia, joka on hyvä suorittaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Haitallista vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 3-Jodi-2-propynylibutylikarbamaatti (IPBC) sekä 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: Terbutryyni, IPBC, OIT ja BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max. 130 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.