

PUUÖLJY AQUA

9.11.2023

Tuotetyyppi	Ympäristöystävällinen, vesiohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja liialta sekä vähentää puupinnan halkeilua. Sävytetty Puuöljy Aqua ehkäisee puupinnan halkeilua ja harmaantumista.	
Maalaustarvikeryhmä	721 Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14	
Käyttökohteet	Soveltuu uusille ja aikaisemmin öljytyille pihakalusteille, terasseille ja laitureille ulkona. Sopii painekyllästetyille, lämpökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle.	
Riittoisuus	6 - 10 m ² /l	
Kuiva-ainepitoisuus	n. 20 %	
Tiheys	1,0 kg/l SFS 3635	
Ohenne	Vesi	
Levitysmenetelmät	Sively, ruiskutus tai kasto	
Kuivumisaika	16 - 24 tuntia (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)	
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja puun suhteellisen kosteuden alle 18 %. Jos lämpötila on alhaisempi ja ilman suhteellinen kosteus korkeampi, kuivumisaika pitenee. Käsitelty pinta saavuttaa normaaliolosuhteissa kulutuskestävyyden n. viikon kuluttua.	
Värisävyt	Väritön Puuöljy Aqua voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää yleisimpien kuullote- ja puuöljyvärikarttojen sävyihin. Valmissävyt ruskea, kelonharmaa ja musta.	
Varastointi	Varastointilämpötila +5 °C - +40 °C. Suojattava auringonvalolta ja jäätymiseltä. Sävytetty tuote tai huonosti suljetussa/vajaassa astiassa oleva öljy ei kestä pitkäaikaista varastointia.	
Pakkauskoot	Väritön 0,9 l, 2,7 l ja 9 l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aines teräs- tai juuriharjalla. Likaiset pinnat pestään Eskaro BioClean Terrassipesulla käyttöohjeen mukaan, huuhdellaan vedellä ja annetaan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan mineraalitärpätillä. Homehtuneet pinnat käsitellään soveltuvalla homeenpoistoaineella. Puuöljy Aqua sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana. Öljy levitetään siveltimeillä, sienellä tai rievulla. Anna öljyn imeytyä n. 15 minuuttia ja pyyhi imeytymätön öljy pois. Käsittele 1-2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. Käsitteily uusitaan 1-2 vuoden välein tarvittaessa.

Käsiteltävän alustan kunto ja väri vaikuttavat aina lopulliseen pinnan sävyyn. Vanha ja kulunut puupinta imee öljyä voimakkaasti ja sävystä tulee tummempi kuin uutta ja hyväkuntoista puupintaa käsiteltäessä. Koesivelyä suositellaan aina.

Työvälineiden pesu

Pese työvälineet käytön jälkeen vedellä.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H[1]isotiatsol-3-onin (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011).

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC.

Kuljetus

VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.