

**HUIPPU SISUSTUSVAHA**

21.2.2024

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen, luonnonvaaha sisältävä sävytettävä sisustusvaaha puupinnoille sisäkäyttöön. Muodostaa kuultavan, likaa ja vettä hylkivän, luonnollisen kauniin hengittävän pinnan.	
<b>Maalaustarvikeryhmä</b>	711, 712 ja 713	
<b>Käyttökohteet</b>	Puupuhtaat pinnat kuivissa ja kosteissa sisätiloissa, mm. hirsi- ja paneelipinnat, kalusteet, ovet ja ikkunat. Soveltuu myös aiemmin puuvahalla käsitellyille puupinnoille. Voidaan käyttää myös hiotuille tai höylätyille, puupuhtaille tai aiemmin öljyvahatuille puulattioille. Käyttökohteen mukainen säännöllinen hoito pitää lattian kunnossa ja ajan saatossa kuluneet kohdat voi korjata käsittelemällä ne uudelleen.	
<b>Riittoisuus</b>	n. 8 - 14 m <sup>2</sup> /l.	
<b>Kuiva-ainetilavuus</b>	20 %.	
<b>Tiheys</b>	1,0 kg/l	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Levitysmenetelmät</b>	Levitys sienellä tai siveltimellä	
<b>Kuivumisaika</b>	Pölykuiva n.1/2 - 2 tuntia Käyttökuiva n. 24 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50%)	
<b>Käsittelyolosuhteet</b>	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.	
<b>Värisävyt</b>	Väritön Huippu Sisustusvaaha voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää kuultavien sisävärkarttojen mukaisesti, esim. Eskarocolor CLASSIC kuultavat sävyt. Yhtenäistä pintaa varten tulee varata riittävä määrä samaa valmistus- ja sävytysserää olevaa tuotetta mahdollisten värierojen välttämiseksi.	
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.	
<b>Pakkauskoort</b>	0,45, 0,9 l, 2,7l ja 9l	

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkeitusta tai -ohjetta.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Esikäsittele:</b>	Puhdista pinnat pölystä ja liasta. Aiemmin puuvahalla käsitellyt pinnat pestään tarvittaessa soveltuvalla maalarinpesuaineella, huuhdotaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua. Aiemmin käsiteltyjen puupintojen kohdalla tulee Huippu Sisustusvahan soveltuvuus pintaan varmistaa koesivelyllä.
<b>Käsittely:</b>	Sekoita Huippu Sisustusvaha hyvin ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana. Levitä sienellä tai siveltimellä 1-2 kertaa. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Lopulliseen sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys, puun alkuperäinen sävy ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Pese työvälineet vedellä (ja saippualla) välittömästi työskentelyn jälkeen.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni, Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö, pakkaus voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011).
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 130 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.