

SOMA KALUSTELAKKA

27.3.2024

Tuotetyyppi

Puolihimmeä, vesiohenteinen kalustelakka puupinnoille sisäkäyttöön. Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3 vaatimukset, joten se soveltuu myös lasten huonekalujen ja lelujen maalaamiseen.

**Maalaustuoteryhmä**

512 Puupintaisten seinien ja kattojen sekä puukalusteiden, ovien ja ikkunapuitteiden vesiohenteiset lakat RL 03...04

Käyttökohteet

Uudet ja aiemmin lakatut puupinnat sisällä kuten huonekalut, tuolit, pöydät, kirjahyllyt jne. Soveltuu myös ovien, ikkunoiden ja paneelien lakkaukseen sisällä. Ei suositella lattioiden lakkaukseen. Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3 vaatimukset, joten se soveltuu myös lasten huonekalujen ja lelujen maalaamiseen.

Riittoisuus

Teoreettinen riittoisuus n. 8–14 m²/l. Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat mm. maalausmenetelmä ja olosuhteet, sekä maalattavan alustan ominaisuudet (mm. imevyys ja profiili).

Kiiltoryhmä

4, Puolihimmeä (RT-luokitus).

Sävytys:

Väritön lakka, joka voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää kuultavien sisävärikarttojen mukaisiin sävyihin. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina koesivelyä värisävyyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. Sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.

Kuiva-ainepitoisuus

30 til. %

Tiheys

1,0 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Levitys siveltimellä, sienellä tai ruiskulla.

Kuivumisaika

Pölykuiva	1 tunti
hiontakeuiva	2-4 tuntia
lopullisessa kovuudessa	5-7 vrk

Vältä tänä aikana kovaa rasitusta ja esineiden asettamista lakatulle pinnalle.
(+23 °C, ilman suht.kosteus RH 50 %)

Lakkausolosuhteet

Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja lakan lämpötilan oltava yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pesunkestävyys

Hyvä. Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Kemikaalien kestävyys	Kestää heikkoja liuotteita ja puhdistuskemikaaleja. Öljy- ja rasvakestävyys on hyvä.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskoot	0,9 l ja 2,7 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET:	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana.
Käsitlemätön pinta:	Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Hio tarvittaessa ja poista hiontapöly. Levitä lakka siveltimellä tai ruiskulla 2-3 kertaa.
Aikaisemmin lakattu pinta:	Pese pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaan. Hio ja poista hiontapöly. Levitä lakka siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen lakka työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
Tuoteturvallisuus	Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä suojakäsineitä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.