

**OIKEA PANEELIMAALI**

17.6.2024

**Tuotetyyppi**

Vesiohenteinen, puolihimmeä hyvin peittävä paneelimaali seinä- ja kattopaneeleille. Erinomainen tartuntakyky myös aikaisemmin maalatuille ja lakatuille pinnoille. Ehkäisee oksakohtien läpilyöntiä. Helppo sivellä, ei valu tai roisku herkästi. Erinomainen peittokyky, tasoittuu vaivattomasti peittäen alustan pieniä epätasaisuuksia. Tummuneille ja oksaisille paneeleille suositellaan pohjamaaliksi Eskaro Luotto Tartuntapohja Aqua.



Tuote kuuluu Rakennusmateriaalien parhaaseen päästöluokkaan M1, eli siitä ei haihdu sisäilmaan haitallisia aineita.

**Maalautuoteryhmä**

311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01  
314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04  
319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön

**Käyttökohteet**

Uusien ja aikaisemmin maalattujen sekä lakattujen seinä- ja kattopaneelien maalaukseen sisätiloissa. Soveltuu käytettäväksi myös kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneen paneelikatossa.

**Riittoisuus**6 – 8 m<sup>2</sup>/l**Kiiltoryhmä**

4, puolihimmeä

**Kuiva-ainepitoisuus**

n. 50 paino-%.

**Tiheys**

n. 1,3 kg/l

**Ohenne**

Vesi

**Levitysmenetelmät**

Maalaus siveltimellä

**Kuivumisaika**

Pintakuiva 1-2 tuntia / Seuraava käsittely 4-5 tuntia  
(+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 80 %)

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään 10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Värisävyt**

Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan.

**Varastointi**

Säilytettävä 5–30 °C. Suojattava jäätymiseltä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkeitusta tai -ohjetta.

**Pakkauskoot** 2,7 l ja 9 l

## KÄYTTÖOHJEET

**Esikäsitteily** Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

**Maalaamaton pinta** Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksestä. Poista oksankohdista irtoava pihka. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tummuneille ja oksaisille paneeleille suositellaan pohjamaaliksi Eskaro Luotto Tartuntapohja Aquaa.

**Aikaisemmin maalattu pinta** Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Likaiset pinnat puhdistetaan soveltuvalla puhdistusaineella, huuhdellaan ja annetaan kuivua. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Erityisen vaativissa kohteissa, sekä tummuneita ja oksaisia paneeleja maalattaessa suositellaan pohjamaaliksi Eskaro Luotto Tartuntapohja Aquaa.

**Maalaus** Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (ei enempää kuin 5 %). Maalaa Oikea Paneelimaalilla 1-2 kertaa.

**Työvälineiden pesu** Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

**Huoltokäsittely** Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

**Tuoteturvallisuus** Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

**VOC** EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

**Kuljetus** VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.