

**EASY 3****4.5.2023****Tuotetyppi**

Täyshimmeä vesiohenteinen pohja- ja sisäkattomaali. Edullinen ja helppo maalattava, ammattilaisenkin valinta. Hyvä peittokyky ja tartunta. Tuote kuuluu Rakennusmateriaalien parhaaseen päästöluokkaan M1, eli siitä ei haihdu sisäilmaan haitallisia aineita.

**Maalaustuoteryhmä 2012**

211 ja 311

**Käyttökohteet**

Sisäseinät ja -katot kuivissa sisätiloissa. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevy-pinnoille. Myös aikaisemmin maalattujen pintojen huoltomaalaukseen.

**Riittoisuus**

Maalattavat pinnat 10-12 m<sup>2</sup>/l  
Levy-, tasoite- ja tapettipinnoille 7-9 m<sup>2</sup>/l  
Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m<sup>2</sup>/l

**Kiiltoryhmä**

6, Täyshimmeä (RT-luokitus)

**Kuiva-ainetilavuus**

n. 50 %.

**Tiheys**

n.1,5 kg/l, SFS 3635

**Ohenne**

Vesi

**Levitysmenetelmät**

Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla.  
Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til.%.

**Kuivumisaika**

Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia  
Seuraava käsittely 1-2 tuntia  
(+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

**Pesunkestävyys**

Kestää kevyttä kostealla pyyhkimistä.

**Märkähankauskestävyys**

SFS-EN 13300 luokka 4, ISO 11998

**Värisävyt**

Valkoinen perusmaali. Voidaan sävyttää vaaleiden A-pohjan sävyjen suuntaisiksi. Tarkasta sävy, kun käytät tuotetta pintamaalina. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

**Varastointi ja säilytys**

Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Säilytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

**Pakkauskoot** 2,7L, 9L ja 18 L

## KÄYTTÖOHJEET

### Esikäsitely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

### Maalaamaton pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa suoraan EASY 3:lla 1 - 2 kertaa.

### Aikaisemmin maalattu pinta

Pese pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Aikaisemmin alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

### Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

### Hoito-ohjeet

Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinta puhdistetaan mieluiten kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeällä siivousvälineellä puhdistettaessa pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä.

### Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

### Tuoteturvallisuus

Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteen keräilypisteeseen. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä.

### VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)  
Tämä tuote sisältää max 5 g/l VOC

### Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.