

**RK PELTIPESU**

20.2.2025

**Tuotetyyppi**

Tehokas ammoniakkia sisältävä alkalinen pesuainetiiviste. Peltipesukäsittely ja sitä seuraava vesihuuhtelu poistavat galvanoiduilta pinnoilta sinkkisuolat, rasvan, lian ja muut ennen maalausta poistettavat epäpuhtaudet. Tuote soveltuu myös vanhojen maalipintojen esipuhdistukseen ennen vesihuuhtelua ja maalausta.

**Maalaustuoteryhmä**

011 Metallialustojen pesuaineet

**Käyttökohteet**

RK Peltipesu -käsittely ja sitä seuraava vesihuuhtelu poistavat galvanoiduilta pinnoilta sinkkisuolat, rasvan, lian ja muut ennen maalausta poistettavat epäpuhtaudet. Tuote soveltuu myös vanhojen maalipintojen esipuhdistukseen ennen vesihuuhtelua ja maalausta.

**Käyttöliuoksen pH:**

12,8 (laimennettuna 1:4)

**Laimennus**

1 osa RK Peltipesua ja 4 osaa vettä.

**Riittäisyys**

n. 10–15 m<sup>2</sup>/litra laimennettua pesuainetta. (Laimennus 1:4 vedellä, jolloin 1 litra laimentamatonta pesuainetta riittää n. 50-60 m<sup>2</sup>:n pesuun.)

**Pakkauskoost**

5 l ja 10 l

**Varastointi**

Suojeltava jäätymiseltä

**KÄYTTÖOHJEET**

Poista aikaisemmin maalatuilta pinnoilta mahdollinen ruoste ja irtoava maali teräsharjalla tai kaapimella. Laimenna RK Peltipesu suhteessa 1 osa pesuainetta ja 4 osaa vettä. Levitä RK Peltipesu puhdistettavalle pinnalle ja pese huolellisesti harjaamalla. Huuhtele RK Peltipesulla käsitellyt pinnat huolellisesti lämpimällä vedellä. Isot pinnat kannattaa pestä ja huuhdella alue kerrallaan, jolloin vältetään pesuaineen kuivuminen ennen huuhtelua. Anna huuhdeltujen pintojen kuivua hyvin ennen maalausta.

**Tuoteturvallisuus**

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä /suojavaatetusta /silmiensuojainta/turvakenkiä. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. Ei saa käyttää ruiskumaalauslaitteissa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratorikokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.