

BLOCKER PLUS ERISTEMAALI

12.5.2025

Tuotetyyppi

Himmeä, vesiohenteinen läpilyöntiä estävä eristemaali sisäkäyttöön. Estää tehokkaasti mm. noki-, nikotiini-, vesivaurio- ja ruostejätkien tunkeutumista pintamaalin läpi. Erinomainen peittokyky ja tartunta.

Käyttökohteet

Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa: betoni-, rappaus-, tiili-, tasoite-, lastulevy-, puu-, paneeli-, hirsi- ja puukuitulevypinnat. Ongelmallisille seinä- ja kattopinnoille, joissa on läpilyöntiriski, esim. porraskäytävät, käytävät, hotellien sisätilat, keittiöiden katot ym. Eristää tehokkaasti mm. noki-, nikotiini-, vesivaurio-, ruoste- ja tussijäljet. Erinomainen peittokyky ja tartunta erilaisiin pintoihin. Soveltuu niin uusille kuin aiemmin maalatuillekin pinnoille, myös aiemmin alkydimaalilla maalatuille pinnoille. Erinomaisen märkähankauskestävyyden (luokka 1) ansiosta voidaan halutessa jättää myös pintamaaliksi.



Maalaustuoteryhmä 2012

214 Sisäseiniä ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03

Riittoisuus

8 - 12 m²/l

Kiiltoryhmä

Himmeä, 5 (RT-luokitus)

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til. %.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia
Seuraava käsittely n. 1-2 tuntia
(+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on +5°C. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja pölytön.

Värisävyt

Maalarinvalkoinen valmissävy. Ei sävytetä.

Märkähankauskestävyys:

SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998

Varastointi ja säilytys

Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Säilytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Pakkauskoost

2,7 l ja 9 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Maalaamaton pinta:	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Sekoita Eskaro Blocker Plus Eristemaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä (max. 5 %). Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa. Blocker Plus voidaan halutessa jättää myös pintamaaliksi.
Aikaisemmin maalattu pinta:	Pese aiemmin maalatut pinnat tarvittaessa soveltuvalla maalarinpesuaineella käyttöohjeen mukaan, huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Kovat ja kiiltävät alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Sekoita Eskaro Blocker Plus Eristemaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä (max. 5 %). Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa. Blocker Plus voidaan halutessa jättää myös pintamaaliksi.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
Tuoteturvallisuus	Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteenhävityslainsäädännön mukaisesti.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.