

USVA SISUSTUSMAALI

12.10.2026

Tuotetyyppi

Vesiohenteinen syvämatto sisustusmaali seinä- ja kattopinnoille. Ylellinen täyshimmeä pinta ehkäisee sormenjälkien näkymistä. Erinomainen pesun- ja kulutuksenkesto, sekä erittäin hyvä peittokyky. Muodostaa heijastamattoman, kauniin samettimaisen pinnan. Häivyttää alustan pienet epätasaisuudet ja toistaa sävyt kauniin syvinä ja pehmeinä.



Maalaustuoteryhmä

314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04
313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03
312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02

Käyttökohteet

Sisäseinät ja -katot kodin eri tiloissa, kuten olohuoneissa, makuuhuoneissa, keittiöissä, eteisissä ja työhuoneissa. Erinomaisen kulutuksen- ja puhdistuksenkestonsa ansiosta USVA Sisustusmaali soveltuu myös vaativiin ja vilkkaasti käytettyihin tiloihin, kuten porraskäytäviin, luokahuoneisiin, toimistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Soveltuu rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille.



Riittoisuus

Teoreettinen riittoisuus: 6–10 m²/l. Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat mm. maalausmenetelmä ja olosuhteet, sekä maalattavan alustan ominaisuudet (mm. imevyys ja profiili).

Kiiltoryhmä

Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus)

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Telaus, sively tai ruiskutus.
Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til. %

Kuivumisaika:

Päälle maalattavissa n. 2 tunnin kuluttua (+23 °C, RH 50 %). Pinta saavuttaa lopullisen kulutuskestävyytensä noin kuukauden kuluttua.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Värisävyt

Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Vesirasitus

Kestää yli 5000 harjausta

Märkähankauskestävyys

SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

Kemikaalienkestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.
Lämmönkestävyys	85 °C, SFS 3757
Varastointi	Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	2,7 L ja 9 L
KÄYTTÖOHJEET:	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa kipsilevy- ja tasoitetut pinnat tarvittaessa soveltuvalla pohjamaalilla, esimerkiksi Eskaro Pro 3 pohjamaalilla. Anna kuivua ja maalaa USVA Sisustusmaalilla 2 kertaa.
Aikaisemmin maalattu pinta	Puhdista likaantuneet pinnat tarvittaessa soveltuvalla pesuaineella, esimerkiksi Eskaro BioClean Huoltopesulla ja huuho huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Aikaisemmin alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Tasoita kolot ja syvennykset tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Levitä maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa. Maalia voidaan ohentaa tarvittaessa vedellä enintään 6 %.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.
Pinnan hoito:	Käytä pinnan puhdistamiseen vettä tai neutraaleja puhdistusaineita, sekä pehmeitä liinoja ja sieniä. Pyyhi pinta kuivaksi kosteapuhdistuksen jälkeen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai harjoja. Voimakas hankaaminen voi tehdä pinnasta kiiltävän.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2-metyyliisotiatsol-3(2H)-oni, reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR-

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.